




Поворотно-откидные окна





























АГРИСОВГАЗ

AGS 68E





Тип VI - открывающееся внутрь помещения окно
с двумя схемами открывания

| Обозначение | Раскрой профиля | Кол-во на исп.,шт | | | | Размер на исполнение,мм | | | |
|---|---|-------------------|----|----|----|-------------------------|--------------------|----|----|
| | | Осн. | 01 | 02 | 03 | Основное | 01 | 02 | 03 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Алюминиевые профили | | | | | | | | | |
| 6601 |   | 2 | | | | L | | | |
| |   | 2 | | | | H | | | |
| 6602 |   | | 2 | | | | L | | |
| |   | | 2 | | | | H | | |
| 6604 |   | | | 2 | | | | L | |
| |   | | | 2 | | | | H | |
| 6605 |   | | | | 2 | | | | L |
| |   | | | | 2 | | | | H |
| 7601 (7603) |   | 2 | 2 | 2 | 2 | l=L-54 | l=L-98 | | |
| |   | 2 | 2 | 2 | 2 | h=H-54 | h=H-98 | | |
| 5009 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | L-120 | L-164 | | |
| см. п.1 прим. |   | 2 | 2 | 2 | 2 | L-154 | L-198 | | |
| |   | 2 | 2 | 2 | 2 | H-198 | H-242 | | |
| Резиновые уплотнители | | | | | | | | | |
| У001 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2L+2H-536 | 2L+2H-712 | | |
| см. п.1 прим. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2L+2H-536 | 2L+2H-712 | | |
| У005 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2L+2H-216 | 2L+2H-392 | | |
| У006 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2L+2H-208 | 2L+2H-384 | | |
| Заполнение (стекло, стеклопакет, сэндвич-панель и т.п.) | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | c=L-170 d=H-170 | c=L-214 d=H-214 | | |
| Аксессуары | | | | | | | | | |
| A001 (K063) | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| A001 (K063) | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| A002 (K064) | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| A005 (K066) | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| NT 07 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| NT 40 | | 12 | 16 | 16 | 20 | | | | |
| NT 138 | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |

Примечание:

1. Штапики и резиновый уплотнитель (У002, У003, У004) выбирать в зависимости от толщины заполнения (см. листы 8.01, 9.02).
2. Для закрепления профиля 5009 на створке окно укомплектовывается винтами 4x1,5x20.12X18H9T ГОСТ 10620-80, устанавливаемыми с шагом 250...300 мм, но не менее 3 шт.
3. При использовании профиля 7603 окно укомплектовывается сухарем K079 (K080) взамен сухаря A001 (K063).
4. Аксессуары, указанные в таблице, являются оригинальными и предназначены для сборки окна. На стр.13.05-13.09 представлены варианты механизмов запирания фирм "ROTO", "Siegenia", "Sobinco", которые имеют отличия в форме ручек и петель. Из представленных вариантов необходимо выбрать один.



Тип VI - открывающееся внутрь помещения окно
с двумя схемами открывания

| | l=370...600 | | | l=601...1300 | | | l=1301...1600 | | |
|----------------------|------------------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|
| h=510... ...1200 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | |
| | R 18 W (см. п.2 прим.) | 1 | | R 18 W (см. п.2 прим.) | 1 | | R 18 W (см. п.2 прим.) | 1 | |
| | R 80 B | 1 | | R 80 B | 1 | | R 80 B | 1 | |
| | R 25 L | 2 | | R 25 L | 2 | | R 25 L | 2 | |
| | R 40 K (см. п.3 прим.) | 1 | | R 45 K (см. п.4 прим.) | 1 | | R 45 K (см. п.4 прим.) | 1 | |
| | | | | | | | R 91 D | 1 | |
| | | | | | | | D 03 G | 1 | |
| | | | | | | | R 09 F | 1 | |
| | | | | | | | D 59 C | 2 | |
| h=1201... ...1800 | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 1 | H1-218 | 001B | 1 | H1-218 | 001B | 1 | H1-218 |
| | 001B | 1 | h-H1-218 | 001B | 1 | h-H1-218 | 001B | 1 | h-H1-218 |
| | | | | 001B | 1 | I-526 | 001B | 1 | I-903 |
| | | | | | | | 001B | 1 | 549 |
| | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | |
| | R 18 W (см. п.2 прим.) | 1 | | R 18 W (см. п.2 прим.) | 1 | | R 18 W (см. п.2 прим.) | 1 | |
| | R 80 B | 1 | | R 80 B | 1 | | R 80 B | 1 | |
| h=1201... ...1800 | R 25 L | 2 | | R 25 L | 2 | | R 25 L | 2 | |
| | R 40 K (см. п.3 прим.) | 1 | | R 45 K (см. п.4 прим.) | 1 | | R 45 K (см. п.4 прим.) | 1 | |
| | D 03 G | 1 | | D 03 G | 1 | | R 91 D | 1 | |
| | R 09 F | 1 | | R 09 F | 1 | | D 03 G | 2 | |
| | D 59 C | 2 | | D 59 C | 2 | | R 09 F | 2 | |
| | | | | | | | D 59 C | 4 | |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 1 | H1-218 | 001B | 1 | H1-218 | 001B | 1 | H1-218 |
| | 001B | 1 | h-H1-218 | 001B | 1 | h-H1-218 | 001B | 1 | h-H1-218 |
| | 001B | 1 | 514 | 001B | 1 | I-526 | 001B | 1 | I-903 |
| | | | | 001B | 1 | 514 | 001B | 1 | 549 |
| | | | | | | | 001B | 1 | 514 |

(Продолжение таблицы см. стр.13.06)

Примечание:

- Размер H1 задается при заказе исходя из условий H1 ≥ 255, (но не менее 1/3 h).
- Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| R 20 W | темно-коричневый |
| R 21 W | RAL 9005 |
| R 22 W | RAL 9010 |
| R 23 W | RAL 9016 |

- Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| R 41 K | темно-коричневый |
| R 42 K | RAL 9005 |
| R 43 K | RAL 9010 |

- Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| R 46 K | темно-коричневый |
| R 47 K | RAL 9005 |
| R 48 K | RAL 9010 |



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "ROTO" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

| | минимум | максимум |
|-----------------------------|---------|-----------|
| Ширина подвижной створки, l | 370 мм | 1600 мм |
| Высота подвижной створки, h | 510 мм | 2400 мм |
| Максимальный вес | | 90/130 кг |

ROTO ALU DK

Тип VI - открывающееся внутрь помещения окно
с двумя схемами открывания

(Окончание таблицы)

| | l=370...600 | | l=601...1300 | | l=1301...1600 | |
|----------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| h=1801... ...2400 | Аксессуары | | Аксессуары | | Аксессуары | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Обозначение | Кол-во, шт. | Обозначение | Кол-во, шт. |
| | R 18 W (см. п.2 прим.) | 1 | R 18 W (см. п.2 прим.) | 1 | R 18 W (см. п.2 прим.) | 1 |
| | R 80 B | 1 | R 80 B | 1 | R 80 B | 1 |
| | R 25 L | 2 | R 25 L | 2 | R 25 L | 2 |
| | R 40 K (см. п.3 прим.) | 1 | R 45 K (см. п.4 прим.) | 1 | R 45 K (см. п.4 прим.) | 1 |
| | D 03 G | 1 | D 03 G | 1 | R 91 D | 1 |
| | R 09 F | 1 | R 09 F | 1 | D 03 G | 2 |
| | D 59 C | 4 | D 59 C | 4 | R 09 F | 2 |
| | D 37 F | 2 | D 37 F | 2 | D 59 C | 6 |
| | | | | | D 37 F | 2 |
| | Алюминиевые профили | | Алюминиевые профили | | Алюминиевые профили | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 1 | H1-218 | 001B | 1 | H1-218 |
| | 001B | 1 | h-H1-218 | 001B | 1 | h-H1-218 |
| | 001B | 1 | 514 | 001B | 1 | I-526 |
| | | | | 001B | 1 | I-903 |
| | | | | 001B | 1 | 514 |
| | | | | 001B | 1 | 549 |

Примечание:

1. Размер H1 задается при заказе исходя из условий H1 ≥ 255, (но не менее 1/3 h).
2. Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| R 20 W | темно-коричневый |
| R 21 W | RAL 9005 |
| R 22 W | RAL 9010 |
| R 23 W | RAL 9016 |

3. Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| R 41 K | темно-коричневый |
| R 42 K | RAL 9005 |
| R 43 K | RAL 9010 |

4. Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| R 46 K | темно-коричневый |
| R 47 K | RAL 9005 |
| R 48 K | RAL 9010 |



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "ROTO" возможно изготовление окна со следующими

характеристиками:

| | минимум | максимум |
|-----------------------------|---------|-----------|
| Ширина подвижной створки, l | 370 мм | 1600 мм |
| Высота подвижной створки, h | 510 мм | 2400 мм |
| Максимальный вес | | 90/130 кг |

ROTO ALU DK

Тип VI - открывающееся внутрь помещения окно
с двумя схемами открывания

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|
| h=500... ...1250 | l=355...600 | | | l=600...1250 | | | l=1250...1600 | | |
| | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | |
| | 875407 (см. п.2 прим.) | 1 | | 875407 (см. п.2 прим.) | 1 | | 875407 (см. п.2 прим.) | 1 | |
| | 246887 (см. п.3 прим.) | 1 | | 246887 (см. п.3 прим.) | 1 | | 246887 (см. п.3 прим.) | 1 | |
| | 857083 | 1 | | 875759 | 1 | | 875759 | 1 | |
| | 857007 | 1 | | 857007 | 1 | | 857007 | 1 | |
| | | | | | | | 857076 | 1 | |
| | | | | | | | 857045 | 1 | |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 1 | H1-161 | 001B | 1 | H1-161 | 001B | 1 | H1-161 |
| | 001B | 1 | h-H1-186 | 001B | 1 | h-H1-186 | 001B | 1 | h-H1-186 |
| 001B | 1 | l-330 | 001B | 1 | l-498 | 001B | 1 | l-656 | |
| | | | | | | 001B | 1 | l/2 -192 | |
| h=1250... ...2000 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | |
| | 875407 (см. п.2 прим.) | 1 | | 875407 (см. п.2 прим.) | 1 | | 875407 (см. п.2 прим.) | 1 | |
| | 246887 (см. п.3 прим.) | 1 | | 246887 (см. п.3 прим.) | 1 | | 246887 (см. п.3 прим.) | 1 | |
| | 857083 | 1 | | 875759 | 1 | | 875759 | 1 | |
| | 857007 | 1 | | 857007 | 1 | | 857007 | 1 | |
| | 857045 | 1 | | 857045 | 1 | | 857076 | 1 | |
| | | | | | | | 857045 | 2 | |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 1 | H1-161 | 001B | 1 | H1-161 | 001B | 1 | H1-161 |
| | 001B | 1 | h-H1-186 | 001B | 1 | h-H1-186 | 001B | 1 | h-H1-186 |
| | 001B | 1 | l-330 | 001B | 1 | l-498 | 001B | 1 | l-656 |
| 001B | 1 | h/2 -230 | 001B | 1 | h/2 -230 | 001B | 1 | l/2 -192 | |
| | | | | | | 001B | 1 | h/2 -230 | |

Примечание:

- Размер H1 задается при заказе исходя из условий $H1 \geq 200$ и $h-H1 \geq 300$ (но не менее $1/3h$).
- Без покрытия. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|-------------------|
| 865545 | серебристый |
| 865521 | темно-коричневый |
| 865514 | RAL 9005 |
| 865552 | RAL 9010 |
| 865507 | RAL 9016 |
| 874073 | нержавеющая сталь |

- Без покрытия. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| 246894 | серебристый |
| 246924 | темно-коричневый |
| 246917 | черный |
| 246900 | белый |



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "Siegenia"
возможно изготовление окна со следующими
характеристиками:

| | минимум | максимум |
|-----------------------------|---------|----------|
| Ширина подвижной створки, l | 355 мм | 1600 мм |
| Высота подвижной створки, h | 500 мм | 2000 мм |
| Максимальный вес | | 100 кг |

LM 4200-DK

Тип VI - открывающееся внутрь помещения окно
с двумя схемами открывания

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
| h=500... ...530 | l=400...445 | | | l=445...600 | | | l=600...1200 | | |
| | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | |
| | 4000-217 (см. п.2 прим.) | 1 | | 4000-217 (см. п.2 прим.) | 1 | | 4000-217 (см. п.2 прим.) | 1 | |
| | 4008A | 1 | | 4008A | 1 | | 4008B | 1 | |
| | 907-230 | 1 | | 907-230 | 1 | | 907-230 | 1 | |
| | 4000-281 | 1 | | | | | | | |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| 001B | 1 | h -387 | 001B | 1 | h -387 | 001B | 1 | h -387 | |
| | | | 001B | 1 | l -368 | 001B | 1 | l -525 | |
| h=530... ...1200 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | |
| | 4000-217 (см. п.2 прим.) | 1 | | 4000-217 (см. п.2 прим.) | 1 | | 4000-217 (см. п.2 прим.) | 1 | |
| | 4008A | 1 | | 4008A | 1 | | 4008B | 1 | |
| | 4000-281 | 1 | | | | | | | |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 1 | H1 -180 | 001B | 1 | H1 -180 | 001B | 1 | H1 -180 |
| | 001B | 1 | h-H1 -235 | 001B | 1 | h-H1 -235 | 001B | 1 | h-H1 -235 |
| | | | 001B | 1 | l -368 | 001B | 1 | l -525 | |
| h=1200... ...1800 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | |
| | 4000-217 (см. п.2 прим.) | 1 | | 4000-217 (см. п.2 прим.) | 1 | | 4000-217 (см. п.2 прим.) | 1 | |
| | 4008A | 1 | | 4008A | 1 | | 4008B | 1 | |
| | 4000-281 | 1 | | 4008-30 | 1 | | 4008-30 | 1 | |
| | 4008-30 | 1 | | | | | | | |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 1 | H1 -180 | 001B | 1 | H1 -180 | 001B | 1 | H1 -180 |
| | 001B | 1 | h-H1 -350 | 001B | 1 | h-H1 -350 | 001B | 1 | h-H1 -350 |
| | 001B | 1 | h/2-180 | 001B | 1 | l -368 | 001B | 1 | l -525 |
| | | | | | | | 001B | 1 | h/2 -180 |

(Продолжение таблицы см. стр.13.09)

Примечание:

1. Размер H1 задается при заказе исходя из условий H1≥200, (но не менее 1/3 h).
2. При заказе необходимо указать цвет покрытия.



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "Sobinco" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

| | минимум | максимум |
|-----------------------------|---------|----------|
| Ширина подвижной створки, l | 400 мм | 1700 мм |
| Высота подвижной створки, h | 500 мм | 2400 мм |
| Максимальный вес | | 90 кг |

SALTO 4008

Тип VI - открывающееся внутрь помещения окно
с двумя схемами открывания

(Продолжение таблицы)

| | l=1200...1300 | | | l=1300...1400 | | | l=1400...1700 | | |
|----------------------|--------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
| | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| h=530... ...1200 | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | |
| | 4000-217 (см. п.2 прим.) | 1 | | 4000-217 (см. п.2 прим.) | 1 | | 4000-217 (см. п.2 прим.) | 1 | |
| | 4008B | 1 | | 4008C | 1 | | 4008C | 1 | |
| | 4008-30 | 1 | | 4008-30 | 1 | | 4008-30 | 1 | |
| | | | | | | | 4008-360 | 1 | |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 1 | H1-180 | 001B | 1 | H1-180 | 001B | 1 | H1-180 |
| | 001B | 1 | h-H1-235 | 001B | 1 | h-H1-235 | 001B | 1 | h-H1-235 |
| | 001B | 1 | I-640 | 001B | 1 | I-895 | 001B | 1 | I-1060 |
| h=1200... ...1800 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | |
| | 4000-217 (см. п.2 прим.) | 1 | | 4000-217 (см. п.2 прим.) | 1 | | 4000-217 (см. п.2 прим.) | 1 | |
| | 4008B | 1 | | 4008C | 1 | | 4008C | 1 | |
| | 4008-30 | 2 | | 4008-30 | 2 | | 4008-30 | 2 | |
| | | | | | | | 4008-360 | 1 | |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 1 | H1-180 | 001B | 1 | H1-180 | 001B | 1 | H1-180 |
| | 001B | 1 | h-H1-350 | 001B | 1 | h-H1-350 | 001B | 1 | h-H1-350 |
| h=1800... ...2400 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | |
| | 4000-217 (см. п.2 прим.) | 1 | | 4000-217 (см. п.2 прим.) | 1 | | 4000-217 (см. п.2 прим.) | 1 | |
| | 4008B | 1 | | 4008C | 1 | | 4008C | 1 | |
| | 4008-30 | 2 | | 4008-30 | 2 | | 4008-30 | 2 | |
| | 4008-31 | 1 | | 4008-31 | 1 | | 4008-31 | 1 | |
| | | | | | | | 4008-360 | 1 | |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B (см. п.3 прим.) | 2 | H1/2-125 | 001B (см. п.3 прим.) | 2 | H1/2-125 | 001B (см. п.3 прим.) | 2 | H1/2-125 |
| | 001B (см. п.4 прим.) | 1 | h-H1-350 | 001B (см. п.4 прим.) | 1 | h-H1-350 | 001B (см. п.4 прим.) | 1 | h-H1-350 |
| | 001B | 1 | I-640 | 001B | 1 | I-895 | 001B | 1 | I-1060 |
| | 001B | 1 | I/2-180 | 001B | 1 | I/2-180 | 001B | 1 | I/2-180 |
| | 001B | 1 | h/2-180 | 001B | 1 | h/2-180 | 001B | 1 | h/2-180 |

(Окончание таблицы см. стр.13.10)

Примечание:

1. Размер H1 задается при заказе исходя из условий $H1 \geq 200$, (но не менее $1/3 h$).
2. При заказе необходимо указать цвет покрытия.
3. Размер при условии $H1 > 2/5h$. При $H1 < 2/5h$ размер должен быть рассчитан по формуле $H1-180$ в количестве 1 шт.
4. Размер при условии $H1 > 2/5h$. При $H1 < 2/5h$ размер должен быть рассчитан по формуле $(h-H1)/2-210$ в количестве 2 шт.



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "Sobinco" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

| | минимум | максимум |
|-----------------------------|---------|----------|
| Ширина подвижной створки, I | 400 мм | 1700 мм |
| Высота подвижной створки, h | 500 мм | 2400 мм |
| Максимальный вес | | 90 кг |

SALTO 4008



Тип VI - открывающееся внутрь помещения окно
с двумя схемами открывания

(Окончание таблицы)

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | l=400...445 | | | l=445...600 | | | l=600...1200 | | | |
| h=1800... ...2400 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | |
| | | | | | | | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | |
| | | | | | | | 4008B | | 1 | |
| | | | | | | | 4008-30 | | 1 | |
| | | | | | | | 4008-31 | | 1 | |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | |
| | | | | | | | 001B (см. п.3 прим.) | | 2 | H1/2 -125 |
| | | | | | | | 001B (см. п.4 прим.) | | 1 | h-H1-350 |
| | | | | | | | 001B | | 1 | l-525 |

Примечание:

1. Размер H1 задается при заказе исходя из условий $H1 \geq 200$, (но не менее $1/3 h$).
2. При заказе необходимо указать цвет покрытия.
3. Размер при условии $H1 > 2/5h$. При $H1 < 2/5h$ размер должен быть рассчитан по формуле $H1-180$ в количестве 1 шт.
4. Размер при условии $H1 > 2/5h$. При $H1 < 2/5h$ размер должен быть рассчитан по формуле $(h-H1)/2-210$ в количестве 2 шт.



Внимание:



При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы " Sobinco " возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

| | минимум | максимум |
|-----------------------------|---------|----------|
| Ширина подвижной створки, l | 400 мм | 1700 мм |
| Высота подвижной створки, h | 500 мм | 2400 мм |
| Максимальный вес | | 90 кг |

SALTO 4008



Тип VII - вариант двустворчатого окна с двумя схемами открывания

Вид со стороны помещения




Б - Б (исп. 01)


Остальное см. основное исполнение.




А - А (исп. 01)



А - А (исп. 02)




А - А (исп. 03)




Б - Б (исп. 02)

Остальное см. основное исполнение.



Б - Б (исп. 03)

Остальное см. основное исполнение.





Тип VII - вариант двустворчатого окна
с двумя схемами открывания

| Обозначение | Раскрой профиля | Кол-во на исп.,шт | | | | | | | | | | Размер на исполнение,мм | | | |
|---|-----------------|-------------------|----|----|----|-----------------------|----|----|----|-----------------------|----|-------------------------|----|----|----|
| | | Осн. | 01 | 02 | 03 | Основное | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Алюминиевые профили | | | | | |
| 6601 | | 2 | | | | L | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | H | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | L | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | H | | | | | | | | |
| 6602 | | 1 | 1 | 1 | 1 | H-58 | | | | H-102 | | | | | |
| 6603 см. п.1 прим. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6604 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6605 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7601 (7603) | | 2 | 2 | 2 | 2 | l1=(L-75)/2 | | | | l1=(L-119)/2 | | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | l2=(L-75)/2 | | | | l2=(L-119)/2 | | | | | |
| | | 4 | 4 | 4 | 4 | h=H-54 | | | | h=H-98 | | | | | |
| 5009 | | 1 | 1 | 1 | 1 | l1-66 | | | | l1-66 | | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | l2-66 | | | | l2-66 | | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | l1-100 | | | | l1-100 | | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | H-198 | | | | H-242 | | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | l2-100 | | | | l2-100 | | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | H-198 | | | | H-242 | | | | | |
| Резиновые уплотнители | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y001 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2L+4H-1006 | | | | 2L+4H-1270 | | | | | |
| см. п.3 прим. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2L+4H-1006 | | | | 2L+4H-1270 | | | | | |
| Y005 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2L+4H-366 | | | | 2L+4H-630 | | | | | |
| Y006 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2L+4H-350 | | | | 2L+4H-614 | | | | | |
| Заполнение (стекло, стеклопакет, сэндвич-панель и т.п.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | c1=l1-116 d1=H-170 | | | | c1=l1-116 d1=H-214 | | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | c2=l2-116 d2=H-170 | | | | c2=l2-116 d2=H-214 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|----|----|----|----|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Аксессуары | | | | | | | | | |
| A001 (K063) | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | |
| A001 (K063) | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| A002 (K064) | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| A005 (K066) | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | |
| NT 07 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| NT 40 | | 20 | 24 | 24 | 28 | | | | |
| NT 138 | | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | |

Примечание:

- В качестве раздельной стойки вместо профиля 6603 возможно применение: профиля 6604, при этом добавляются аксессуары A008 в количестве 2 шт.; или профиля 6612, при этом добавляются винты 5x1,5x25.12X18H9T ГОСТ 10621-80 и шайбы 5.12X18H9T ГОСТ 11371-78 по 4 шт.; или профиля 6611, при этом добавляются аксессуары K030 в количестве 2 шт.
- Размеры l1, l2 и H1 задаются при заказе.
- В данном варианте окна усовно принято l1=l2. При использовании в качестве раздельной стойки вместо профиля 6603 профилей 6611, 6612 размеры l1 и l2 уменьшают на 11 мм. Возможно использовать заданные (не равные) размеры l1 и l2 при условии выполнения соотношений (l1+l2)=(L-75) для основного исполнения и (l1+l2)=(L-119) для исполнений 01, 02, 03 в случае использования в качестве раздельной стойки профилей 6603, 6604, или соотношений (l1+l2)=(L-97) для основного исполнения и (l1+l2)=(L-141) для исполнений 01, 02, 03 в случае использования в качестве раздельной стойки профилей 6611, 6612.
- Шпатель и резиновый уплотнитель (Y002, Y003, Y004) выбирать в зависимости от толщины заполнения (см. листы 8,01, 9,02).
- Для крепления профилей 5009 на створках окно укомплектовывается винтами 4x1,5x20.12X18H9T ГОСТ 10620-80, устанавливаемыми с шагом 250...300 мм, но не менее 3 шт. на профиль. Для крепления в раме профиля 6603 окно укомплектовывается винтами 5x1,5x25.12X18H9T ГОСТ 10621-80 и шайбами 5.12X18H9T ГОСТ 11371-78 по 4 шт.
- При использовании профиля 7603 окно укомплектовывается сухарем K079 (K080) взамен сухаря A001(K063).
- На стр.13.13-13.26 представлены варианты механизмов запирания фирм "ROTO", "Siegenia", "Sobinco", которые имеют отличия в форме ручек и петель. Из представленных вариантов необходимо выбрать один.

Тип VII - вариант двустворчатого окна
с двумя схемами открывания

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| | l1=370...600 l2=370...600 | | | l1=601...1300 l2=370...600 | | | l1=1301...1600 l2=370...600 | | |
| h=510... ...1200 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. |
| | R 18 W (см. п.2 прим.) | | 2 | R 18 W (см. п.2 прим.) | | 2 | R 18 W (см. п.2 прим.) | | 2 |
| | R 80 B | | 2 | R 80 B | | 2 | R 80 B | | 2 |
| | R 25 L | | 4 | R 25 L | | 4 | R 25 L | | 4 |
| | R 40 K (см. п.3 прим.) | | 2 | R 45 K (см. п.4 прим.) | | 1 | R 45 K (см. п.4 прим.) | | 1 |
| | | | | R 40 K (см. п.3 прим.) | | 2 | R 91 D | | 1 |
| | | | | | | | R 09 F | | 1 |
| | | | | | | | D 03 G | | 1 |
| | | | | | | | D 59 C | | 2 |
| | | | | | | | R 40 K (см. п.3 прим.) | | 1 |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 2 | H1-218 | 001B | 2 | H1-218 | 001B | 2 | H1-218 |
| 001B | 2 | h-H1-218 | 001B | 2 | h-H1-218 | 001B | 2 | h-H1-218 | |
| | | | 001B | 1 | l1-526 | 001B | 1 | l1-903 | |
| | | | | | | 001B | 1 | 549 | |
| h=1201... ...1800 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. |
| | R 18 W (см. п.2 прим.) | | 2 | R 18 W (см. п.2 прим.) | | 2 | R 18 W (см. п.2 прим.) | | 2 |
| | R 80 B | | 2 | R 80 B | | 2 | R 80 B | | 2 |
| | R 25 L | | 4 | R 25 L | | 4 | R 25 L | | 4 |
| | R 40 K (см. п.3 прим.) | | 2 | R 45 K (см. п.4 прим.) | | 1 | R 45 K (см. п.4 прим.) | | 1 |
| | D 03 G | | 2 | D 03 G | | 2 | R 91 D | | 1 |
| | R 09 F | | 2 | R 09 F | | 2 | D 03 G | | 2 |
| | D 59 C | | 4 | D 59 C | | 4 | R 09 F | | 2 |
| | | | | R 40 K (см. п.3 прим.) | | 1 | D 59 C | | 4 |
| | | | | | | | R 40 K (см. п.3 прим.) | | 1 |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 2 | H1-218 | 001B | 2 | H1-218 | 001B | 2 | H1-218 |
| 001B | 2 | h-H1-218 | 001B | 2 | h-H1-218 | 001B | 2 | h-H1-218 | |
| 001B | 2 | 514 | 001B | 1 | l1-526 | 001B | 1 | l1-903 | |
| | | | 001B | 2 | 514 | 001B | 1 | 549 | |
| | | | | | | 001B | 2 | 514 | |

(Продолжение таблицы см. стр.13.14)

Примечание:

- Размер H1 задается при заказе исходя из условий H1 ≥ 255, (но не менее 1/3 h).
- Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| R 20 W | темно-коричневый |
| R 21 W | RAL 9005 |
| R 22 W | RAL 9010 |
| R 23 W | RAL 9016 |

- Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| R 41 K | темно-коричневый |
| R 42 K | RAL 9005 |
| R 43 K | RAL 9010 |

- Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| R 46 K | темно-коричневый |
| R 47 K | RAL 9005 |
| R 48 K | RAL 9010 |



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "ROTO" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

| | минимум | максимум |
|-----------------------------|---------|-----------|
| Ширина подвижной створки, l | 370 мм | 1600 мм |
| Высота подвижной створки, h | 510 мм | 2400 мм |
| Максимальный вес | | 90/130 кг |

ROTO ALU DK



Тип VII - вариант двустворчатого окна
с двумя схемами открывания

(Продолжение таблицы)

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| | I1=370...600 I2=370...600 | | | I1=601...1300 I2=370...600 | | | I1=1301...1600 I2=370...600 | | |
| h=1801... ...2400 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. |
| | R 18 W (см. п.2 прим.) | | 2 | R 18 W (см. п.2 прим.) | | 2 | R 18 W (см. п.2 прим.) | | 2 |
| | R 80 B | | 2 | R 80 B | | 2 | R 80 B | | 2 |
| | R 25 L | | 4 | R 25 L | | 4 | R 25 L | | 4 |
| | R 40 K (см. п.3 прим.) | | 2 | R 45 K (см. п.4 прим.) | | 1 | R 45 K (см. п.4 прим.) | | 1 |
| | D 03 G | | 2 | D 03 G | | 2 | R 91 D | | 1 |
| | R 09 F | | 2 | R 09 F | | 2 | D 03 G | | 3 |
| | D 59 C | | 8 | D 59 C | | 8 | R 09 F | | 3 |
| | D 37 F | | 2 | D 37 F | | 2 | D 59 C | | 8 |
| | | | | R 40 K (см. п.3 прим.) | | 1 | D 37 F | | 2 |
| | | | | | | | R 40 K (см. п.3 прим.) | | 1 |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 2 | H1-218 | 001B | 2 | H1-218 | 001B | 2 | H1-218 |
| 001B | 2 | h-H1-218 | 001B | 2 | h-H1-218 | 001B | 2 | h-H1-218 | |
| 001B | 2 | 514 | 001B | 1 | I1-526 | 001B | 1 | I1-903 | |
| | | | 001B | 2 | 514 | 001B | 2 | 514 | |
| | | | | | | 001B | 1 | 549 | |

(Продолжение таблицы см. стр.13.15)

Примечание:

- Размер H1 задается при заказе исходя из условий H1 ≥ 255, (но не менее 1/3 h).
- Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| R 20 W | темно-коричневый |
| R 21 W | RAL 9005 |
| R 22 W | RAL 9010 |
| R 23 W | RAL 9016 |

- Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| R 41 K | темно-коричневый |
| R 42 K | RAL 9005 |
| R 43 K | RAL 9010 |

- Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| R 46 K | темно-коричневый |
| R 47 K | RAL 9005 |
| R 48 K | RAL 9010 |



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "ROTO" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

| | минимум | максимум |
|-----------------------------|---------|-----------|
| Ширина подвижной створки, I | 370 мм | 1600 мм |
| Высота подвижной створки, h | 510 мм | 2400 мм |
| Максимальный вес | | 90/130 кг |

ROTO ALU DK

Тип VII - вариант двустворчатого окна
с двумя схемами открывания

(Продолжение таблицы)

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-------------|------------|
| | I1=370...600 I2=601...1300 | | | I1=601...1300 I2=601...1300 | | | I1=1301...1600 I2=601...1300 | | |
| h=510... ...1200 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | |
| | R 18 W (см. п.2 прим.) | 2 | | R 18 W (см. п.2 прим.) | 2 | | R 18 W (см. п.2 прим.) | 2 | |
| | R 80 B | 2 | | R 80 B | 2 | | R 80 B | 2 | |
| | R 25 L | 4 | | R 25 L | 4 | | R 25 L | 4 | |
| | R 40 K (см. п.3 прим.) | 1 | | R 45 K (см. п.4 прим.) | 2 | | R 45 K (см. п.4 прим.) | 2 | |
| | R 45 K (см. п.4 прим.) | 1 | | | | | R 91 D | 1 | |
| | | | | | | | R 09 F | 1 | |
| | | | | | | | D 03 G | 1 | |
| | | | | | | | D 59 C | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 2 | H1-218 | 001B | 2 | H1-218 | 001B | 2 | H1-218 |
| | 001B | 2 | h-H1-218 | 001B | 2 | h-H1-218 | 001B | 2 | h-H1-218 |
| 001B | 1 | I2-526 | 001B | 1 | I1-526 | 001B | 1 | I1-903 | |
| | | | 001B | 1 | I2-526 | 001B | 1 | I2-526 | |
| | | | | | | 001B | 1 | 549 | |
| | | | | | | 001B | 1 | 549 | |
| h=1201... ...1800 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | |
| | R 18 W (см. п.2 прим.) | 2 | | R 18 W (см. п.2 прим.) | 2 | | R 18 W (см. п.2 прим.) | 2 | |
| | R 80 B | 2 | | R 80 B | 2 | | R 80 B | 2 | |
| | R 25 L | 4 | | R 25 L | 4 | | R 25 L | 4 | |
| | R 40 K (см. п.3 прим.) | 1 | | R 45 K (см. п.4 прим.) | 2 | | R 45 K (см. п.4 прим.) | 2 | |
| | D 03 G | 2 | | D 03 G | 2 | | R 91 D | 1 | |
| | R 09 F | 2 | | R 09 F | 2 | | D 03 G | 3 | |
| | D 59 C | 4 | | D 59 C | 4 | | R 09 F | 3 | |
| | R 45 K (см. п.4 прим.) | 1 | | | | | D 59 C | 6 | |
| | | | | | | | | | |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 2 | H1-218 | 001B | 2 | H1-218 | 001B | 2 | H1-218 |
| | 001B | 2 | h-H1-218 | 001B | 2 | h-H1-218 | 001B | 2 | h-H1-218 |
| 001B | 2 | 514 | 001B | 1 | I1-526 | 001B | 1 | I1-903 | |
| 001B | 1 | I2-526 | 001B | 1 | I2-526 | 001B | 1 | I2-526 | |
| | | | 001B | 2 | 514 | 001B | 1 | 549 | |
| | | | | | | 001B | 2 | 514 | |

Примечание:

(Продолжение таблицы см. стр.13.16)

1. Размер H1 задается при заказе исходя из условий $H1 \geq 255$, (но не менее $1/3 h$).
2. Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| R 20 W | темно-коричневый |
| R 21 W | RAL 9005 |
| R 22 W | RAL 9010 |
| R 23 W | RAL 9016 |

3. Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| R 41 K | темно-коричневый |
| R 42 K | RAL 9005 |
| R 43 K | RAL 9010 |

4. Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| R 46 K | темно-коричневый |
| R 47 K | RAL 9005 |
| R 48 K | RAL 9010 |



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "ROTO" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

| | минимум | максимум |
|-----------------------------|---------|-----------|
| Ширина подвижной створки, I | 370 мм | 1600 мм |
| Высота подвижной створки, h | 510 мм | 2400 мм |
| Максимальный вес | | 90/130 кг |

Тип VII - вариант двустворчатого окна
с двумя схемами открывания

(Продолжение таблицы)

| | I1=370...600 I2=601...1300 | | | I1=601...1300 I2=601...1300 | | | I1=1301...1600 I2=601...1300 | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| h=1801... ...2400 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. |
| | R 18 W (см. п.2 прим.) | | 2 | R 18 W (см. п.2 прим.) | | 2 | R 18 W (см. п.2 прим.) | | 2 |
| | R 80 B | | 2 | R 80 B | | 2 | R 80 B | | 2 |
| | R 25 L | | 4 | R 25 L | | 4 | R 25 L | | 4 |
| | R 40 K (см. п.3 прим.) | | 1 | R 45 K (см. п.4 прим.) | | 2 | R 45 K (см. п.4 прим.) | | 2 |
| | D 03 G | | 2 | D 03 G | | 2 | R 91 D | | 1 |
| | R 09 F | | 2 | R 09 F | | 2 | D 03 G | | 3 |
| | D 59 C | | 8 | D 59 C | | 8 | R 09 F | | 3 |
| | D 37 F | | 2 | D 37 F | | 2 | D 59 C | | 10 |
| | R 45 K (см. п.4 прим.) | | 1 | | | | D 37 F | | 2 |
| | | | | | | | | | |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 2 | H1-218 | 001B | 2 | H1-218 | 001B | 2 | H1-218 |
| | 001B | 2 | h-H1-218 | 001B | 2 | h-H1-218 | 001B | 2 | h-H1-218 |
| | 001B | 2 | 514 | 001B | 1 | I1-526 | 001B | 1 | I2-526 |
| 001B | 1 | I2-526 | 001B | 1 | I2-526 | 001B | 1 | I1-903 | |
| | | | 001B | 2 | 514 | 001B | 2 | 514 | |
| | | | | | | 001B | 1 | 549 | |

(Продолжение таблицы см. стр.13.17)

Примечание:

1. Размер H1 задается при заказе исходя из условий $H1 \geq 255$, (но не менее $1/3 h$).
2. Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| R 20 W | темно-коричневый |
| R 21 W | RAL 9005 |
| R 22 W | RAL 9010 |
| R 23 W | RAL 9016 |

3. Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| R 41 K | темно-коричневый |
| R 42 K | RAL 9005 |
| R 43 K | RAL 9010 |

4. Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| R 46 K | темно-коричневый |
| R 47 K | RAL 9005 |
| R 48 K | RAL 9010 |



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "ROTO" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

| | минимум | максимум |
|-----------------------------|---------|-----------|
| Ширина подвижной створки, I | 370 мм | 1600 мм |
| Высота подвижной створки, h | 510 мм | 2400 мм |
| Максимальный вес | | 90/130 кг |

ROTO ALU DK

Тип VII - вариант двустворчатого окна
с двумя схемами открывания

(Продолжение таблицы)

| | I1=370...600 I2=1301...1600 | | | I1=601...1300 I2=1301...1600 | | | I1=1301...1600 I2=1301...1600 | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------|-------------|---|-------------|------------|
| h=510... ...1200 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | | | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | | | |
| | R 18 W (см. п.2 прим.) | | 2 | R 18 W (см. п.2 прим.) | | 2 | R 18 W (см. п.2 прим.) | | 2 | | | |
| | R 80 B | | 2 | R 80 B | | 2 | R 80 B | | 2 | | | |
| | R 25 L | | 4 | R 25 L | | 4 | R 25 L | | 4 | | | |
| | R 40 K (см. п.3 прим.) | | 1 | R 45 K (см. п.4 прим.) | | 2 | R 45 K (см. п.4 прим.) | | 2 | | | |
| | R 45 K (см. п.4 прим.) | | 1 | R 91 D | | 1 | R 91 D | | 2 | | | |
| | R 91 D | | 1 | R 09 F | | 1 | R 09 F | | 2 | | | |
| | R 09 F | | 1 | D 03 G | | 1 | D 03 G | | 2 | | | |
| | D 03 G | | 1 | D 59 C | | 2 | D 59 C | | 4 | | | |
| | D 59 C | | 2 | | | | | | | | | |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | | 2 | H1-218 | 001B | | 2 | H1-218 | 001B | | 2 | H1-218 |
| | 001B | | 2 | h-H1-218 | 001B | | 2 | h-H1-218 | 001B | | 2 | h-H1-218 |
| | 001B | | 1 | I2-903 | 001B | | 1 | I1-526 | 001B | | 1 | I1-903 |
| 001B | | 1 | 549 | 001B | | 1 | I2-903 | 001B | | 1 | I2-903 | |
| | | | | 001B | | 1 | 549 | 001B | | 2 | 549 | |
| h=1201... ...1800 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | | | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | | | |
| | R 18 W (см. п.2 прим.) | | 2 | R 18 W (см. п.2 прим.) | | 2 | R 18 W (см. п.2 прим.) | | 2 | | | |
| | R 80 B | | 2 | R 80 B | | 2 | R 80 B | | 2 | | | |
| | R 25 L | | 4 | R 25 L | | 4 | R 25 L | | 4 | | | |
| | R 40 K (см. п.3 прим.) | | 1 | R 45 K (см. п.4 прим.) | | 2 | R 45 K (см. п.4 прим.) | | 2 | | | |
| | D 03 G | | 3 | D 03 G | | 3 | R 91 D | | 2 | | | |
| | R 09 F | | 3 | R 09 F | | 3 | D 03 G | | 4 | | | |
| | D 59 C | | 6 | D 59 C | | 6 | R 09 F | | 4 | | | |
| | R 45 K (см. п.4 прим.) | | 1 | R 91 D | | 1 | D 59 C | | 8 | | | |
| | R 91 D | | 1 | | | | | | | | | |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | | 2 | H1-218 | 001B | | 2 | H1-218 | 001B | | 2 | H1-218 |
| | 001B | | 2 | h-H1-218 | 001B | | 2 | h-H1-218 | 001B | | 2 | h-H1-218 |
| | 001B | | 2 | 514 | 001B | | 1 | I1-526 | 001B | | 1 | I1-903 |
| 001B | | 1 | 549 | 001B | | 2 | 514 | 001B | | 1 | I2-903 | |
| 001B | | 1 | I2-903 | 001B | | 1 | I2-903 | 001B | | 2 | 549 | |
| | | | | 001B | | 1 | 549 | 001B | | 2 | 514 | |

(Окончание таблицы см. стр.13.18)

Примечание:

- Размер H1 задается при заказе исходя из условий $H1 \geq 255$, (но не менее 1/3 h).
- Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| R 20 W | темно-коричневый |
| R 21 W | RAL 9005 |
| R 22 W | RAL 9010 |
| R 23 W | RAL 9016 |

- Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| R 41 K | темно-коричневый |
| R 42 K | RAL 9005 |
| R 43 K | RAL 9010 |

- Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| R 46 K | темно-коричневый |
| R 47 K | RAL 9005 |
| R 48 K | RAL 9010 |



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "ROTO" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

| | минимум | максимум |
|-----------------------------|---------|-----------|
| Ширина подвижной створки, I | 370 мм | 1600 мм |
| Высота подвижной створки, h | 510 мм | 2400 мм |
| Максимальный вес | | 90/130 кг |

Тип VII - вариант двустворчатого окна
с двумя схемами открывания

(Окончание таблицы)

| h=1801... ...2400 | I1=370...600 I2=1301...1600 | | | I1=601...1300 I2=1301...1600 | | | I1=1301...1600 I2=1301...1600 | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | |
| | R 18 W (см. п.2 прим.) | 2 | | R 18 W (см. п.2 прим.) | 2 | | R 18 W (см. п.2 прим.) | 2 | |
| | R 80 B | 2 | | R 80 B | 2 | | R 80 B | 2 | |
| | R 25 L | 4 | | R 25 L | 4 | | R 25 L | 4 | |
| | R 40 K (см. п.3 прим.) | 1 | | R 45 K (см. п.4 прим.) | 2 | | R 45 K (см. п.4 прим.) | 2 | |
| | D 03 G | 3 | | D 03 G | 3 | | R 91 D | 2 | |
| | R 09 F | 3 | | R 09 F | 3 | | D 03 G | 4 | |
| | D 59 C | 10 | | D 59 C | 10 | | R 09 F | 4 | |
| | D 37 F | 2 | | D 37 F | 2 | | D 59 C | 12 | |
| | R 45 K (см. п.4 прим.) | 1 | | | | | D 37 F | 2 | |
| | R 91 D | 1 | | | | | | | |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 2 | H1-218 | 001B | 2 | H1-218 | 001B | 2 | H1-218 |
| | 001B | 2 | h-H1-218 | 001B | 2 | h-H1-218 | 001B | 2 | h-H1-218 |
| | 001B | 2 | 514 | 001B | 1 | I1-526 | 001B | 1 | I1-903 |
| | 001B | 1 | I2-903 | 001B | 2 | 514 | 001B | 1 | I2-903 |
| | 001B | 1 | 549 | 001B | 1 | I2-903 | 001B | 2 | 514 |
| | | | | 001B | 1 | 549 | 001B | 2 | 549 |

Примечание:

- Размер H1 задается при заказе исходя из условий H1 ≥ 255, (но не менее 1/3 h).
- Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| R 20 W | темно-коричневый |
| R 21 W | RAL 9005 |
| R 22 W | RAL 9010 |
| R 23 W | RAL 9016 |

- Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| R 41 K | темно-коричневый |
| R 42 K | RAL 9005 |
| R 43 K | RAL 9010 |

- Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| R 46 K | темно-коричневый |
| R 47 K | RAL 9005 |
| R 48 K | RAL 9010 |



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "ROTO" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

| | минимум | максимум |
|-----------------------------|---------|-----------|
| Ширина подвижной створки, I | 370 мм | 1600 мм |
| Высота подвижной створки, h | 510 мм | 2400 мм |
| Максимальный вес | | 90/130 кг |

ROTO ALU DK

Тип VII - вариант двустворчатого окна
с двумя схемами открывания

| | l1=355...600 | | | l1=600...1250 | | | l1=1250...1600 | | |
|----------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| h=500... ...1250 | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. |
| | 875407 (см. п.2 прим.) | | 1 | 875407 (см. п.2 прим.) | | 1 | 875407 (см. п.2 прим.) | | 1 |
| | 246887 (см. п.3 прим.) | | 1 | 246887 (см. п.3 прим.) | | 1 | 246887 (см. п.3 прим.) | | 1 |
| | 857083 | | 1 | 857579 | | 1 | 857579 | | 1 |
| | 857007 | | 1 | 857007 | | 1 | 857007 | | 1 |
| | | | | | | | 857076 | | 1 |
| | | | | | | | 857045 | | 1 |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 1 | H1-161 | 001B | 1 | H1-161 | 001B | 1 | H1-161 |
| | 001B | 1 | h-H1-186 | 001B | 1 | h-H1-186 | 001B | 1 | h-H1-186 |
| | 001B | 1 | I1-330 | 001B | 1 | I1-498 | 001B | 1 | I1-656 |
| | | | | | | | 001B | 1 | I1/2 -192 |
| h=1250... ...2000 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. |
| | 875407 (см. п.2 прим.) | | 1 | 875407 (см. п.2 прим.) | | 1 | 875407 (см. п.2 прим.) | | 1 |
| | 246887 (см. п.3 прим.) | | 1 | 246887 (см. п.3 прим.) | | 1 | 246887 (см. п.3 прим.) | | 1 |
| | 857083 | | 1 | 857579 | | 1 | 857579 | | 1 |
| | 857007 | | 1 | 857007 | | 1 | 857007 | | 1 |
| | 857045 | | 1 | 857045 | | 1 | 857076 | | 1 |
| | | | | | | | 857045 | | 2 |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 1 | H1-161 | 001B | 1 | H1-161 | 001B | 1 | H1-161 |
| | 001B | 1 | h-H1-186 | 001B | 1 | h-H1-186 | 001B | 1 | h-H1-186 |
| | 001B | 1 | I1-330 | 001B | 1 | I1-498 | 001B | 1 | I1-656 |
| | 001B | 1 | h/2 -230 | 001B | 1 | h/2 -230 | 001B | 1 | I1/2 -192 |
| | | | | | | | 001B | 1 | h/2 -230 |

Примечание:

1. Размер H1 задается при заказе исходя из условий H1≥ 200 и h-H1≥300 (но не менее 1/3h).
2. Без покрытия. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|-------------------|
| 865545 | серебристый |
| 865521 | темно-коричневый |
| 865514 | RAL 9005 |
| 865552 | RAL 9010 |
| 865507 | RAL 9016 |
| 874073 | нержавеющая сталь |

3. Без покрытия. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| 246894 | серебристый |
| 246924 | темно-коричневый |
| 246917 | черный |
| 246900 | белый |



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "Siegenia" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

| | минимум | максимум |
|------------------------------|---------|----------|
| Ширина подвижной створки, l1 | 355 мм | 1600 мм |
| Высота подвижной створки, h | 500 мм | 2000 мм |
| Максимальный вес | | 100 кг |

LM 4200-DK



Тип VII - вариант двустворчатого окна
с двумя схемами открывания

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| | l2=355...600 | | | l2=600...1250 | | | l2=1250...1600 | | |
| h=500... ...1250 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. |
| | 875407 (см. п.2 прим.) | | 1 | 875407 (см. п.2 прим.) | | 1 | 875407 (см. п.2 прим.) | | 1 |
| | 246887 (см. п.3 прим.) | | 1 | 246887 (см. п.3 прим.) | | 1 | 246887 (см. п.3 прим.) | | 1 |
| | 857083 | | 1 | 875759 | | 1 | 875759 | | 1 |
| | 857007 | | 1 | 857007 | | 1 | 857007 | | 1 |
| | | | | | | | 857076 | | 1 |
| | | | | | | | 857045 | | 1 |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 1 | H1-161 | 001B | 1 | H1-161 | 001B | 1 | H1-161 |
| | 001B | 1 | h-H1-186 | 001B | 1 | h-H1-186 | 001B | 1 | h-H1-186 |
| 001B | 1 | l2-330 | 001B | 1 | l2-498 | 001B | 1 | l2-656 | |
| | | | | | | 001B | 1 | l2/2 -192 | |
| h=1250... ...2000 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. |
| | 875407 (см. п.2 прим.) | | 1 | 875407 (см. п.2 прим.) | | 1 | 875407 (см. п.2 прим.) | | 1 |
| | 246887 (см. п.3 прим.) | | 1 | 246887 (см. п.3 прим.) | | 1 | 246887 (см. п.3 прим.) | | 1 |
| | 857083 | | 1 | 875759 | | 1 | 875759 | | 1 |
| | 857007 | | 1 | 857007 | | 1 | 857007 | | 1 |
| | 857045 | | 1 | 857045 | | 1 | 857076 | | 1 |
| | | | | | | | 857045 | | 2 |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 1 | H1-161 | 001B | 1 | H1-161 | 001B | 1 | H1-161 |
| | 001B | 1 | h-H1-186 | 001B | 1 | h-H1-186 | 001B | 1 | h-H1-186 |
| | 001B | 1 | l2-330 | 001B | 1 | l2-498 | 001B | 1 | l2-656 |
| | 001B | 1 | h/2 -230 | 001B | 1 | h/2 -230 | 001B | 1 | l2/2 -192 |
| | | | | | | | 001B | 1 | h/2 -230 |

Примечание:

- Размер H1 задается при заказе исходя из условий $H1 \geq 200$ и $h-H1 \geq 300$ (но не менее 1/3h).
- Без покрытия. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|-------------------|
| 865545 | серебристый |
| 865521 | темно-коричневый |
| 865514 | RAL 9005 |
| 865552 | RAL 9010 |
| 865507 | RAL 9016 |
| 874073 | нержавеющая сталь |

- Без покрытия. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

| Обозначение | Покрытие |
|-------------|------------------|
| 246894 | серебристый |
| 246924 | темно-коричневый |
| 246917 | черный |
| 246900 | белый |



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "Siegenia" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

| | минимум | максимум |
|------------------------------|---------|----------|
| Ширина подвижной створки, l2 | 355 мм | 1600 мм |
| Высота подвижной створки, h | 500 мм | 2000 мм |
| Максимальный вес | | 100 кг |

LM 4200-DK



Тип VII - вариант двустворчатого окна
с двумя схемами открывания

| h=500... ...530 | l1=400...445 | | | l1=445...600 | | | l1=600...1200 | | |
|----------------------|--------------------------|--|-------------|--------------------------|--|-------------|--------------------------|--|-------------|
| | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. |
| | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 |
| | 4008A | | 1 | 4008A | | 1 | 4008B | | 1 |
| | 907-230 | | 1 | 907-230 | | 1 | 907-230 | | 1 |
| | 4000-281 | | 1 | | | | | | |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. |
| | 001B | | 1 | 001B | | 1 | 001B | | 1 |
| h=530... ...1200 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. |
| | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 |
| | 4008A | | 1 | 4008A | | 1 | 4008B | | 1 |
| | 4000-281 | | 1 | | | | | | |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. |
| | 001B | | 1 | 001B | | 1 | 001B | | 1 |
| | 001B | | 1 | 001B | | 1 | 001B | | 1 |
| | | | | 001B | | 1 | 001B | | 1 |
| h=1200... ...1800 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. |
| | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 |
| | 4008A | | 1 | 4008A | | 1 | 4008B | | 1 |
| | 4000-281 | | 1 | 4008-30 | | 1 | 4008-30 | | 1 |
| | 4008-30 | | 1 | | | | | | |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. |
| | 001B | | 1 | 001B | | 1 | 001B | | 1 |
| | 001B | | 1 | 001B | | 1 | 001B | | 1 |

(Продолжение таблицы см. стр.13.22)

Примечание:

1. Размер Н1 задается при заказе исходя из условий $H1 \geq 200$, (но не менее $1/3 h$).
2. При заказе необходимо указать цвет покрытия.



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "Sobinco" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

| | минимум | максимум |
|------------------------------|---------|----------|
| Ширина подвижной створки, l1 | 400 мм | 1700 мм |
| Высота подвижной створки, h | 500 мм | 2400 мм |
| Максимальный вес | | 90 кг |

SALTO 4008

Тип VII - вариант двустворчатого окна
с двумя схемами открывания

(Продолжение таблицы)

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| h=530... ...1200 | I1=1200...1300 | | | I1=1300...1400 | | | I1=1400...1700 | | |
| | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. |
| | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 |
| | 4008B | | 1 | 4008C | | 1 | 4008C | | 1 |
| | 4008-30 | | 1 | 4008-30 | | 1 | 4008-30 | | 1 |
| | | | | | | | 4008-360 | | 1 |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 1 | H1-180 | 001B | 1 | H1-180 | 001B | 1 | H1-180 |
| | 001B | 1 | h-H1-235 | 001B | 1 | h-H1-235 | 001B | 1 | h-H1-235 |
| 001B | 1 | I1-640 | 001B | 1 | I1-895 | 001B | 1 | I1-1060 | |
| 001B | 1 | I1/2-180 | 001B | 1 | I1/2-180 | 001B | 1 | I1/2-180 | |
| h=1200... ...1800 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. |
| | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 |
| | 4008B | | 1 | 4008C | | 1 | 4008C | | 1 |
| | 4008-30 | | 2 | 4008-30 | | 2 | 4008-30 | | 2 |
| | | | | | | | 4008-360 | | 1 |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 1 | H1 -180 | 001B | 1 | H1 -180 | 001B | 1 | H1 -180 |
| | 001B | 1 | h-H1-350 | 001B | 1 | h-H1-350 | 001B | 1 | h-H1-350 |
| | 001B | 1 | I1-640 | 001B | 1 | I1-895 | 001B | 1 | I1-1060 |
| 001B | 1 | I1/2-180 | 001B | 1 | I1/2-180 | 001B | 1 | I1/2-180 | |
| 001B | 1 | h/2-180 | 001B | 1 | h/2-180 | 001B | 1 | h/2-180 | |
| h=1800... ...2400 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. |
| | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 |
| | 4008B | | 1 | 4008C | | 1 | 4008C | | 1 |
| | 4008-30 | | 2 | 4008-30 | | 2 | 4008-30 | | 2 |
| | 4008-31 | | 1 | 4008-31 | | 1 | 4008-31 | | 1 |
| | | | | | | | 4008-360 | | 1 |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B (см. п.3 прим.) | 2 | H1/2 -125 | 001B (см. п.3 прим.) | 2 | H1/2 -125 | 001B (см. п.3 прим.) | 2 | H1/2 -125 |
| | 001B (см. п.4 прим.) | 1 | h-H1-350 | 001B (см. п.4 прим.) | 1 | h-H1-350 | 001B (см. п.4 прим.) | 1 | h-H1-350 |
| 001B | 1 | I1-640 | 001B | 1 | I1-895 | 001B | 1 | I1-1060 | |
| 001B | 1 | I1/2-180 | 001B | 1 | I1/2-180 | 001B | 1 | I1/2-180 | |
| 001B | 1 | h/2-180 | 001B | 1 | h/2-180 | 001B | 1 | h/2-180 | |

(Окончание таблицы см. стр.13.23)

Примечание:

1. Размер H1 задается при заказе исходя из условий $H1 \geq 200$, (но не менее $1/3 h$).
2. При заказе необходимо указать цвет покрытия.
3. Размер при условии $H1 > 2/5h$. При $H1 < 2/5h$ размер должен быть рассчитан по формуле $H1-180$ в количестве 1 шт.
4. Размер при условии $H1 > 2/5h$. При $H1 < 2/5h$ размер должен быть рассчитан по формуле $(h-H1)/2-210$ в количестве 2 шт.



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "Sobinco" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

| | минимум | максимум |
|------------------------------|---------|----------|
| Ширина подвижной створки, l1 | 400 мм | 1700 мм |
| Высота подвижной створки, h | 500 мм | 2400 мм |
| Максимальный вес | | 90 кг |

SALTO 4008



Тип VII - вариант двустворчатого окна
с двумя схемами открывания

(Окончание таблицы)

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
| | I1=400...445 | | | I1=445...600 | | | I1=600...1200 | | |
| H=1800... ...2400 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | | Обозначение | Кол-во, шт. | |
| | | | | | | | 4000-217 (см. п.2 прим.) | 1 | |
| | | | | | | | 4008B | 1 | |
| | | | | | | | 4008-30 | 1 | |
| | | | | | | | 4008-31 | 1 | |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | | | | | | | 001B (см. п.3 прим.) | 2 | H1/2 -125 |
| | | | | | | | 001B (см. п.4 прим.) | 1 | h-H1-350 |
| | | | | | | | 001B | 1 | I1-525 |

Примечание:

1. Размер H1 задается при заказе исходя из условий $H1 \geq 200$, (но не менее $1/3 h$).
2. При заказе необходимо указать цвет покрытия.
3. Размер при условии $H1 > 2/5h$. При $H1 < 2/5h$ размер должен быть рассчитан по формуле $H1-180$ в количестве 1 шт.
4. Размер при условии $H1 > 2/5h$. При $H1 < 2/5h$ размер должен быть рассчитан по формуле $(h-H1)/2-210$ в количестве 2 шт.



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "Sobinco" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

| | минимум | максимум |
|------------------------------|---------|----------|
| Ширина подвижной створки, I1 | 400 мм | 1700 мм |
| Высота подвижной створки, h | 500 мм | 2400 мм |
| Максимальный вес | | 90 кг |

SALTO 4008



Тип VII - вариант двустворчатого окна
с двумя схемами открывания

| | l2=400...445 | | | l2=445...600 | | | l2=600...1200 | | |
|----------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| h=500... ...530 | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. |
| | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 |
| | 4008A | | 1 | 4008A | | 1 | 4008B | | 1 |
| | 907-230 | | 1 | 907-230 | | 1 | 907-230 | | 1 |
| | 4000-281 | | 1 | | | | | | |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 1 | h -387 | 001B | 1 | h -387 | 001B | 1 | h -387 |
| | | | | 001B | 1 | l2-368 | 001B | 1 | l2-525 |
| | | | | | | | | | |
| h=530... ...1200 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. |
| | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 |
| | 4008A | | 1 | 4008A | | 1 | 4008B | | 1 |
| | 4000-281 | | 1 | | | | | | |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 1 | H1 -180 | 001B | 1 | H1 -180 | 001B | 1 | H1 -180 |
| | 001B | 1 | h-H1 -235 | 001B | 1 | h-H1 -235 | 001B | 1 | h-H1 -235 |
| | | | | 001B | 1 | l2-368 | 001B | 1 | l2-525 |
| h=1200... ...1800 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. |
| | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 |
| | 4008A | | 1 | 4008A | | 1 | 4008B | | 1 |
| | 4000-281 | | 1 | 4008-30 | | 1 | 4008-30 | | 1 |
| | 4008-30 | | 1 | | | | | | |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 1 | H1 -180 | 001B | 1 | H1 -180 | 001B | 1 | H1 -180 |
| | 001B | 1 | h-H1-350 | 001B | 1 | h-H1-350 | 001B | 1 | h-H1-350 |
| | 001B | 1 | h/2-180 | 001B | 1 | l2-368 | 001B | 1 | l2-525 |
| | | | | | | | 001B | 1 | h/2 -180 |

(Продолжение таблицы см. стр.13.25)

Примечание:

1. Размер H1 задается при заказе исходя из условий H1≥ 200, (но не менее 1/3 h).
2. При заказе необходимо указать цвет покрытия.



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "Sobinco" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

| | минимум | максимум |
|------------------------------|---------|----------|
| Ширина подвижной створки, l2 | 400 мм | 1700 мм |
| Высота подвижной створки, h | 500 мм | 2400 мм |
| Максимальный вес | | 90 кг |

SALTO 4008

Тип VII - вариант двустворчатого окна
с двумя схемами открывания

(Продолжение таблицы)

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| h=530... ...1200 | l2=1200...1300 | | | l2=1300...1400 | | | l2=1400...1700 | | |
| | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. |
| | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 |
| | 4008B | | 1 | 4008C | | 1 | 4008C | | 1 |
| | 4008-30 | | 1 | 4008-30 | | 1 | 4008-30 | | 1 |
| | | | | | | | 4008-360 | | 1 |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 1 | H1-180 | 001B | 1 | H1-180 | 001B | 1 | H1-180 |
| | 001B | 1 | h-H1-235 | 001B | 1 | h-H1-235 | 001B | 1 | h-H1-235 |
| | 001B | 1 | l2-640 | 001B | 1 | l2-895 | 001B | 1 | l2-1060 |
| 001B | 1 | l2/2-180 | 001B | 1 | l2/2-180 | 001B | 1 | l2/2-180 | |
| h=1200... ...1800 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. |
| | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 |
| | 4008B | | 1 | 4008C | | 1 | 4008C | | 1 |
| | 4008-30 | | 2 | 4008-30 | | 2 | 4008-30 | | 2 |
| | | | | | | | 4008-360 | | 1 |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B | 1 | H1 -180 | 001B | 1 | H1 -180 | 001B | 1 | H1 -180 |
| | 001B | 1 | h-H1-350 | 001B | 1 | h-H1-350 | 001B | 1 | h-H1-350 |
| | 001B | 1 | l2-640 | 001B | 1 | l2-895 | 001B | 1 | l2-1060 |
| | 001B | 1 | l2/2-180 | 001B | 1 | l2/2-180 | 001B | 1 | l2/2-180 |
| 001B | 1 | h/2-180 | 001B | 1 | h/2-180 | 001B | 1 | h/2-180 | |
| h=1800... ...2400 | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. |
| | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 |
| | 4008B | | 1 | 4008C | | 1 | 4008C | | 1 |
| | 4008-30 | | 2 | 4008-30 | | 2 | 4008-30 | | 2 |
| | 4008-31 | | 1 | 4008-31 | | 1 | 4008-31 | | 1 |
| | | | | | | | 4008-360 | | 1 |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | 001B (см. п.3 прим.) | 2 | H1/2 -125 | 001B (см. п.3 прим.) | 2 | H1/2 -125 | 001B (см. п.3 прим.) | 2 | H1/2 -125 |
| | 001B (см. п.4 прим.) | 1 | h-H1-350 | 001B (см. п.4 прим.) | 1 | h-H1-350 | 001B (см. п.4 прим.) | 1 | h-H1-350 |
| | 001B | 1 | l2-640 | 001B | 1 | l2-895 | 001B | 1 | l2-1060 |
| 001B | 1 | l2/2-180 | 001B | 1 | l2/2-180 | 001B | 1 | l2/2-180 | |
| 001B | 1 | h/2-180 | 001B | 1 | h/2-180 | 001B | 1 | h/2-180 | |

(Окончание таблицы см. стр.13.26)

Примечание:

1. Размер H1 задается при заказе исходя из условий $H1 \geq 200$, (но не менее $1/3 h$).
2. При заказе необходимо указать цвет покрытия.
3. Размер при условии $H1 > 2/5h$. При $H1 < 2/5h$ размер должен быть рассчитан по формуле $H1-180$ в количестве 1 шт.
4. Размер при условии $H1 > 2/5h$. При $H1 < 2/5h$ размер должен быть рассчитан по формуле $(h-H1)/2-210$ в количестве 2 шт.



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "Sobinco" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

| | минимум | максимум |
|------------------------------|---------|----------|
| Ширина подвижной створки, l2 | 400 мм | 1700 мм |
| Высота подвижной створки, h | 500 мм | 2400 мм |
| Максимальный вес | | 90 кг |

SALTO 4008



Тип VII - вариант двустворчатого окна
с двумя схемами открывания

(Окончание таблицы)

| h=1800... ...2400 | l2=400...445 | | | l2=445...600 | | | l2=600...1200 | | |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | Аксессуары | | | Аксессуары | | | Аксессуары | | |
| | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. | Обозначение | | Кол-во, шт. |
| | | | | | | | 4000-217 (см. п.2 прим.) | | 1 |
| | | | | | | | 4008B | | 1 |
| | | | | | | | 4008-30 | | 1 |
| | | | | | | | 4008-31 | | 1 |
| | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | | Алюминиевые профили | | |
| | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм | Обозначение | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| | | | | | | | 001B (см. п.3 прим.) | 2 | H1/2 -125 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|---|----------|
| | | | | | | | 001B (см. п.4 прим.) | 1 | h-H1-350 |
| | | | | | | | 001B | 1 | l2-525 |

Примечание:

1. Размер H1 задается при заказе исходя из условий $H1 \geq 200$, (но не менее $1/3 h$).
2. При заказе необходимо указать цвет покрытия.
3. Размер при условии $H1 > 2/5h$. При $H1 < 2/5h$ размер должен быть рассчитан по формуле $H1-180$ в количестве 1 шт.
4. Размер при условии $H1 > 2/5h$. При $H1 < 2/5h$ размер должен быть рассчитан по формуле $(h-H1)/2-210$ в количестве 2 шт.



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "Sobinco" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

| | минимум | максимум |
|------------------------------|---------|----------|
| Ширина подвижной створки, l2 | 400 мм | 1700 мм |
| Высота подвижной створки, h | 500 мм | 2400 мм |
| Максимальный вес | | 90 кг |

SALTO 4008