



Фасадные окна




АГРИСОВГАЗ

AGS 68E



















AGS 68E

Вид со стороны помещения





Тип XIII - фасадное, открывающееся внутрь помещения, распашное окно

Обозначение	Раскрой профиля	Кол-во на исп.,шт		Размер на исполнение,мм	
		Основное	01	Основное	01
Алюминиевые профили					
6901	 	2		L=MC-31	
	 	2		H=MP-31	
6902	 		2		L=MC-21
	 		2		H=MP-21
7901 (7902)	 	2		l=L-77	
	 	2		h=H-77	
см. п.2 прим.	 	2		L-177	
	 	2		H-221	
Резиновые уплотнители					
Y001		1		2L+2H-628	
см. п.2 прим.		1		2L+2H-628	
Y005		1		2L+2H-308	
Y006		1		2L+2H-300	
Заполнение (стекло, стеклопакет, сэндвич-панель и т.п.)					
		1		c=L-193 d=H-193	
Аксессуары					
A001 (K063)		4		} (п.3)	
A001 (K063)		4			
A004 (K067)		4			
A003 (K065)		4			
A005 (K070)			4		
NT01 (NT19)		4			
NT 40		8			
NT 138		4			

Примечание:

- Основное исполнение окна - для установки в фасад серии "AGS 150" с шириной стоек и ригелей 60 мм.
Исполнение 01 окна предназначено для установки в фасад серии "AGS 150" с шириной стоек и ригелей 50 мм.
- Штапики и резиновый уплотнитель (Y002, Y003, Y004) выбирать в зависимости от толщины заполнения (см. листы 8.01, 9.03).
- При использовании профиля 7902 окно укомплектовывается сухарем K079 (K080) взамен сухаря A001 (K063).
- Аксессуары, указанные в таблице, являются оригинальными и предназначены для сборки окна.
На стр.17.05-17.08 представлены варианты механизмов запирания фирм "ROTO", "Siegenia", "Sobinco", которые имеют отличия в форме ручек и петель. Из представленных вариантов необходимо выбрать один.



Тип XIII - фасадное, открывающееся внутрь помещения, распашное окно

h=510... ...1200	l1=340...1300 Аксессуары			l1=1301...1600 Аксессуары		
	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.
	R 18 W (см. п.2 прим.)		1	R 18 W (см. п.2 прим.)		1
	R 12 B		1	R 12 B		1
	R 25 L		2	R 25 L		2
	R 35 P (см. п.3 прим.)		1	R 35 P (см. п.3 прим.)		1
	R 00 N		1	R 08 L		1
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм
	001B	1	H1-218	001B	1	H1-218
	001B	1	h-H1-218	001B	1	h-H1-218
			001B	2	l1/2 -92	
h=1201... ...1800	Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.
	R 18 W (см. п.2 прим.)		1	R 18 W (см. п.2 прим.)		1
	R 12 B		1	R 12 B		1
	R 25 L		2	R 25 L		2
	R 35 P (см. п.3 прим.)		1	R 35 P (см. п.3 прим.)		1
	R 00 N		1	R 08 L		1
	D 59 C		1	D 59 C		1
	D 38 E		1	D 38 E		1
	D 11 G		1	D 11 G		1
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	
001B	1	H1-218	001B	1	H1-218	
001B	1	h-H1-218	001B	1	h-H1-218	
			001B	2	l1/2 -92	
h=1801... ...2400	Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.
	R 18 W (см. п.2 прим.)		1	R 18 W (см. п.2 прим.)		1
	R 12 B		1	R 12 B		1
	R 25 L		2	R 25 L		2
	R 35 P (см. п.3 прим.)		1	R 35 P (см. п.3 прим.)		1
	R 00 N		1	R 08 L		1
	D 59 C		2	D 59 C		2
	D 38 E		2	D 38 E		2
	D 11 G		2	D 11 G		2
	D 37 F		1	D 37 F		1
Алюминиевые профили			Алюминиевые профили			
Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	
001B	1	H1-218	001B	1	H1-218	
001B	1	h-H1-218	001B	1	h-H1-218	
			001B	2	l1/2 -92	

Примечание:

- Размер H1 задается при заказе исходя из условий $H1 \geq 255$, (но не менее $1/3 h$).
- Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

Обозначение	Покрытие
R 20 W	темно-коричневый
R 21 W	RAL 9005
R 22 W	RAL 9010
R 23 W	RAL 9016

- Без покрытия. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

Обозначение	Покрытие
R 30 P	серебристый
R 31 P	темно-коричневый
R 32 P	RAL 9005
R 33 P	RAL 9010
R 79 P	RAL 9016



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "ROTO" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

	минимум	максимум
Ширина подвижной створки, l1	340 мм	1600 мм
Высота подвижной створки, h	510 мм	2400 мм
Максимальный вес		90/130 кг

ROTO ALU D



Тип XIII - фасадное,
открывающееся внутрь помещения, распашное окно

h=500... ...1250	l1=355...1250			l1=1250...1600		
	Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.
	875407 (см. п.2 прим.)		1	875407 (см. п.2 прим.)		1
	246887 (см. п.3 прим.)		1	246887 (см. п.3 прим.)		1
	857014		1	857014		1
	818138		1	818138		1
	855133		1	855133		1
				857069		1
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм
	001B	1	H1-161	001B	1	H1-161
001B	1	h-H1-186	001B	1	h-H1-186	
			001B	1	l1/2 -126	
			001B	1	l1/2 -192	
h=1250... ...2000	Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.
	875407 (см. п.2 прим.)		1	875407 (см. п.2 прим.)		1
	246887 (см. п.3 прим.)		1	246887 (см. п.3 прим.)		1
	857014		1	857014		1
	818138		1	818138		1
	855133		1	855133		1
	857052		1	857069		1
				857052		1
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм
	001B	1	H1-161	001B	1	H1-161
	001B	1	h-H1-186	001B	1	h-H1-186
				001B	1	l1/2 -126
				001B	1	l12 -192

Примечание:

- Размер H1 задается при заказе исходя из условий H1≥200 и h-H1≥300.
- Без покрытия. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

Обозначение	Покрытие
865545	серебристый
865521	темно-коричневый
865514	RAL 9005
865552	RAL 9010
865507	RAL 9016
874073	нержавеющая сталь

- Без покрытия. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

Обозначение	Покрытие
246894	серебристый
246924	темно-коричневый
246917	черный
246900	белый



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "Siegenia" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

	минимум	максимум
Ширина подвижной створки, l1	355 мм	1600 мм
Высота подвижной створки, h	500 мм	2000 мм
Максимальный вес		100 кг

LM 4200- D



Тип XIII - фасадное,
открывающееся внутрь помещения, распашное окно

	l1=400...1400			l1=1400...1700		
h=400... ...1200	Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение	Кол-во, шт.		Обозначение	Кол-во, шт.	
	4000-217 (см. п.2 прим.)	1		4000-217 (см. п.2 прим.)	1	
	4208-53	1		4208-53	1	
	4000-303	1		4208-35	1	
	4008-182	1		4008-182	1	
	4008-150 (см. п.2 прим.)	1		4008-150 (см. п.2 прим.)	1	
	4208-121 (см. п.2 прим.)	1		4208-121 (см. п.2 прим.)	1	
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм
001B	1	H1-137	001B	1	H1-137	
001B	1	h-H1-137	001B	1	h-H1-137	
			001B	2	l1/2 -200	
h=1200... ...1800	Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение	Кол-во, шт.		Обозначение	Кол-во, шт.	
	4000-217 (см. п.2 прим.)	1		4000-217 (см. п.2 прим.)	1	
	4208-53	1		4208-53	1	
	4000-303	1		4208-35	1	
	4008-182	1		4008-182	1	
	4008-150 (см. п.2 прим.)	1		4008-150 (см. п.2 прим.)	1	
	4208-121 (см. п.2 прим.)	1		4208-121 (см. п.2 прим.)	1	
	4008-184	1		4008-184	1	
	4008-123	1		4208-123	1	
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм
	001B	1	H1-137	001B	1	H1-137
001B	1	h-H1-137	001B	1	h-H1-137	
			001B	2	l1/2 -200	
h=1800... ...2400	Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение	Кол-во, шт.		Обозначение	Кол-во, шт.	
	4000-217 (см. п.2 прим.)	1		4000-217 (см. п.2 прим.)	1	
	4208-53	1		4208-53	1	
	4000-303	1		4208-35	1	
	4008-182	1		4008-182	1	
	4008-150 (см. п.2 прим.)	1		4008-150 (см. п.2 прим.)	1	
	4208-121 (см. п.2 прим.)	1		4208-121 (см. п.2 прим.)	1	
	4008-31N	1		4008-31N	1	
	4208-123	2		4208-123	2	
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм
	001B	1	H1-135	001B	1	H1-135
	001B	2	(h-H1)/2 -105	001B	2	(h-H1)/2 -105
			001B	2	l1/2 -200	

**Внимание:**

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "Sobinco" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

	минимум	максимум
Ширина подвижной створки, l1	400 мм	1700 мм
Высота подвижной створки, h	400 мм	2400 мм
Максимальный вес		90 кг

Примечание:

1. Размер H1 задается при заказе исходя из условий H1 ≥ 350, (но не менее 1/3 h).
2. При заказе необходимо указать цвет покрытия.

SALTO 4208








АГРИСОВГАЗ

AGS 68E











Тип XIV - фасадное, открывающееся
внутрь помещения, откидное окно

Вид со стороны помещения



Тип XIV - фасадное, открывающееся
внутри помещения, откидное окно

Обозначение	Раскрой профиля	Кол-во на исп.,шт		Размер на исполнение,мм	
		Основное	01	Основное	01
Алюминиевые профили					
6901		2		L=MC-31	
		2		H=MP-31	
6902			2		L=MC-21
			2		H=MP-21
7901 (7902)		2		l=L-77	
		2		h=H-77	
см. п.2 прим.		2		L-177	
		2		H-221	
Резиновые уплотнители					
Y001		1		2L+2H-628	
см. п.2 прим.		1		2L+2H-628	
Y005		1		2L+2H-308	
Y006		1		2L+2H-300	
Заполнение (стекло, стеклопакет, сэндвич-панель и т.п.)					
		1		c=L-193 d=H-193	
Аксессуары					
A001 (K063)		4		} п.3	
A001 (K063)		4			
A004 (K067)		4			
A003 (K065)		4			
A005 (K070)			4		
NT01 (NT19)		4			
NT 40		8			
NT 138		8			

Примечание:

- Основное исполнение окна - для установки в фасад серии "AGS 150" с шириной стоек и ригелей 60 мм.
Исполнение 01 окна предназначено для установки в фасад серии "AGS 150" с шириной стоек и ригелей 50 мм.
- Штапики и резиновый уплотнитель (Y002, Y003, Y004) выбирать в зависимости от толщины заполнения (см. листы 8.01, 9.03).
- При использовании профиля 7902 окно укомплектовывается сухарем K079 (K080) взамен сухаря A001(K063).
- Аксессуары, указанные в таблице, являются оригинальными и предназначены для сборки окна.
На стр.17.11-17.13 представлены варианты механизмов запирания фирм "ROTO", "Siegenia", "Sobinco", которые имеют отличия в форме ручек и петель. Из представленных вариантов необходимо выбрать один.



Тип XIV - фасадное, открывающееся
внутрь помещения, откидное окно

h=300... ...1300	l=510...1000			l=1001...1600		
	Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение	Кол-во, шт.		Обозначение	Кол-во, шт.	
	R 18 W (см. п.1 прим.)	1		R 18 W (см. п.1 прим.)	1	
	R 12 B	1		R 12 B	1	
	R 25 L	2		R 25 L	2	
	R 41 P (см. п.2 прим.)	1		R 41 P (см. п.2 прим.)	1	
	R 07 N	1		R 07 N	1	
				D 59 C	1	
				D 38 E	1	
				D 11 G	1	
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм
	001B	2	l/2 -218	001B	2	l/2 -218

Примечание:

1. Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

Обозначение	Покрытие
R 20 W	темно-коричневый
R 21 W	RAL 9005
R 22 W	RAL 9010
R 23 W	RAL 9016

2. Без покрытия. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

Обозначение	Покрытие
R 36 P	серебристый
R 37 P	темно-коричневый
R 38 P	RAL 9005
R 39 P	RAL 9010
R 78 P	RAL 9016



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "ROTO" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

	минимум	максимум
Ширина подвижной створки, l	510 мм	1600 мм
Высота подвижной створки, h	300 мм	1300 мм
Максимальный вес		130 кг

ROTO ALU K

Тип XIV - фасадное, открывающееся
внутрь помещения, откидное окно

h=320... ...800	l=400...750			l=751...1000		
	Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.
	831816 (см. п.2 прим.)		2	875407 (см. п.1 прим.)		1
	848876		1	831816 (см. п.2 прим.)		2
				848876		1
				819449		1
				830925		1
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм
_____	_____	_____	_____	_____	_____	

h=320... ...800	l=1001...1250			l=1250...2400		
	Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.
	875407 (см. п.1 прим.)		1	875407 (см. п.1 прим.)		1
	831816 (см. п.2 прим.)		2	831816 (см. п.2 прим.)		3
	848876		2	848876		2
	819449		1	819449		1
	836460		1	836460		1
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм
001B	2	l/2 -430	001B	2	l/2 -430	

Примечание:

1. Без покрытия. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

Обозначение	Покрытие
865545	серебристый
865521	темно-коричневый
865514	RAL 9005
865552	RAL 9010
865507	RAL 9016
874073	нержавеющая сталь

2. Без покрытия. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

Обозначение	Покрытие
831854	серебристый
831847	темно-коричневый
831830	черный
831823	белый



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "Siegenia" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

	минимум	максимум
Ширина подвижной створки, l	400 мм	2400 мм
Высота подвижной створки, h	300 мм	800 мм
Максимальный вес		30/60 кг

LM-K



Тип XIV - фасадное, открывающееся
внутрь помещения, откидное окно

h=250... ...1200	l=950...1200			l=1200...1800			l=1800...2400		
	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение	Кол-во, шт.		Обозначение	Кол-во, шт.		Обозначение	Кол-во, шт.	
	4200-217 (см. п.1 прим.)	1		4200-217 (см. п.1 прим.)	1		4200-217 (см. п.1 прим.)	1	
	4208-120 (см. п.1 прим.)	2		4208-120 (см. п.1 прим.)	3		4208-120 (см. п.1 прим.)	4	
	4308-50	1		4308-50	1		4308-50	1	
				4208-30	1		4308-32	1	
							4308-360	1	
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм
	001B	2	l/2-145	001B	1	l/2-270	001B	2	l/4-310
				001B	1	l/2-350	001B	2	l/4-160

Примечание:
1. При заказе необходимо указать цвет покрытия.



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "Sobinco" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

	минимум	максимум
Ширина подвижной створки, l	950 мм	2400 мм
Высота подвижной створки, h	250 мм	1200 мм
Максимальный вес		90 кг

SALTO 4308








АГРИСОВГАЗ

AGS 68E



















Тип XV - фасадное, открывающееся внутрь помещения,
окно с двумя схемами открывания

Вид со стороны помещения





Тип XV - фасадное, открывающееся внутрь помещения,
окно с двумя схемами открывания

Обозначение	Раскрой профиля	Кол-во на исп.,шт		Размер на исполнение,мм	
		Основное	01	Основное	01
Алюминиевые профили					
6901	 	2		L=MC-31	
	 	2		H=MP-31	
6902	 		2		L=MC-21
	 		2		H=MP-21
7901 (7902)	 	2		l=L-77	
	 	2		h=H-77	
см. п.2 прим.	 	2		L-177	
	 	2		H-221	
Резиновые уплотнители					
У001		1		2L+2H-628	
см. п.2 прим.		1		2L+2H-628	
У005		1		2L+2H-308	
У006		1		2L+2H-300	
Заполнение (стекло, стеклопакет, сэндвич-панель и т.п.)					
		1		c=L-193 d=H-193	
Аксессуары					
A001 (K063)		4		} п.3	
A001 (K063)		4			
A004 (K067)		4			
A003 (K065)		4			
A005 (K070)			4		
NT01 (NT19)		4			
NT 40		8			
NT 138		6			

Примечание:

- Основное исполнение окна - для установки в фасад серии "AGS 150" с шириной стоек и ригелей 60 мм.
Исполнение 01 окна предназначено для установки в фасад серии "AGS 150" с шириной стоек и ригелей 50 мм.
- Штапики и резиновый уплотнитель (У002, У003, У004) выбирать в зависимости от толщины заполнения (см. листы 8.01, 9.03).
- При использовании профиля 7902 окно укомплектовывается сухарем K079 (K080) взамен сухаря A001(K063).
- Аксессуары, указанные в таблице, являются оригинальными и предназначены для сборки окна.
На стр.17.17-17.22 представлены варианты механизмов запирания фирм "ROTO", "Siegenia", "Sobinco", которые имеют отличия в форме ручек и петель. Из представленных вариантов необходимо выбрать один.



Тип XV - фасадное, открывающееся внутрь помещения,
окно с двумя схемами открывания

	l=370...600			l=601...1300			l=1301...1600		
h=510... ...1200	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение	Кол-во, шт.		Обозначение	Кол-во, шт.		Обозначение	Кол-во, шт.	
	R 18 W (см. п.2 прим.)	1		R 18 W (см. п.2 прим.)	1		R 18 W (см. п.2 прим.)	1	
	R 80 B	1		R 80 B	1		R 80 B	1	
	R 25 L	4		R 25 L	4		R 25 L	4	
	R 40 K (см. п.3 прим.)	1		R 45 K (см. п.4 прим.)	1		R 45 K (см. п.4 прим.)	1	
							R 91 D	1	
							D 03 G	1	
							R 09 F	1	
							D 59 C	2	
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм
	001B	1	H1-218	001B	1	H1-218	001B	1	H1-218
	001B	1	h-H1-218	001B	1	h-H1-218	001B	1	h-H1-218
			001B	1	l-526	001B	1	l-903	
						001B	1	549	
h=1201... ...1800	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение	Кол-во, шт.		Обозначение	Кол-во, шт.		Обозначение	Кол-во, шт.	
	R 18 W (см. п.2 прим.)	1		R 18 W (см. п.2 прим.)	1		R 18 W (см. п.2 прим.)	1	
	R 80 B	1		R 80 B	1		R 80 B	1	
	R 25 L	4		R 25 L	4		R 25 L	4	
	R 40 K (см. п.3 прим.)	1		R 45 K (см. п.4 прим.)	1		R 45 K (см. п.4 прим.)	1	
	D 03 G	1		D 03 G	1		R 91 D	1	
	R 09 F	1		R 09 F	1		D 03 G	2	
	D 59 C	2		D 59 C	2		R 09 F	2	
							D 59 C	4	
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм
	001B	1	H1-218	001B	1	H1-218	001B	1	H1-218
	001B	1	h-H1-218	001B	1	h-H1-218	001B	1	h-H1-218
	001B	1	514	001B	1	l-526	001B	1	l-903
				001B	1	514	001B	1	549
							001B	1	514

(Продолжение таблицы см. стр.17.18)

Примечание:

1. Размер H1 задается при заказе исходя из условий $H1 \geq 255$, (но не менее $1/3 h$).
2. Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

Обозначение	Покрытие
R 20 W	темно-коричневый
R 21 W	RAL 9005
R 22 W	RAL 9010
R 23 W	RAL 9016

3. Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

Обозначение	Покрытие
R 41 K	темно-коричневый
R 42 K	RAL 9005
R 43 K	RAL 9010

4. Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

Обозначение	Покрытие
R 46 K	темно-коричневый
R 47 K	RAL 9005
R 48 K	RAL 9010



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "ROTO" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

	минимум	максимум
Ширина подвижной створки, l	370 мм	1600 мм
Высота подвижной створки, h	510 мм	2400 мм
Максимальный вес		90/130 кг

ROTO ALU DK



Тип XV - фасадное, открывающееся внутрь помещения,
окно с двумя схемами открывания

(Окончание таблицы)

h=1801... ...2400	l=370...600		l=601...1300		l=1301...1600	
	Аксессуары		Аксессуары		Аксессуары	
	Обозначение	Кол-во, шт.	Обозначение	Кол-во, шт.	Обозначение	Кол-во, шт.
	R 18 W (см. п.2 прим.)	1	R 18 W (см. п.2 прим.)	1	R 18 W (см. п.2 прим.)	1
	R 80 B	1	R 80 B	1	R 80 B	1
	R 25 L	4	R 25 L	4	R 25 L	4
	R 40 K (см. п.3 прим.)	1	R 45 K (см. п.4 прим.)	1	R 45 K (см. п.4 прим.)	1
	D 03 G	1	D 03 G	1	R 91 D	1
	R 09 F	1	R 09 F	1	D 03 G	2
	D 59 C	4	D 59 C	4	R 09 F	2
	D 37 F	2	D 37 F	2	D 59 C	6
					D 37 F	2
	Алюминиевые профили		Алюминиевые профили		Алюминиевые профили	
	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм
	001B	1	H1-218	001B	1	H1-218
	001B	1	h-H1-218	001B	1	h-H1-218
	001B	1	514	001B	1	l-526
				001B	1	514
				001B	1	549

Примечание:

1. Размер H1 задается при заказе исходя из условий H1≥ 255, (но не менее 1/3 h).
2. Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

Обозначение	Покрытие
R 20 W	темно-коричневый
R 21 W	RAL 9005
R 22 W	RAL 9010
R 23 W	RAL 9016

3. Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

Обозначение	Покрытие
R 41 K	темно-коричневый
R 42 K	RAL 9005
R 43 K	RAL 9010

4. Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

Обозначение	Покрытие
R 46 K	темно-коричневый
R 47 K	RAL 9005
R 48 K	RAL 9010



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "ROTO" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

	минимум	максимум
Ширина подвижной створки, l	370 мм	1600 мм
Высота подвижной створки, h	510 мм	2400 мм
Максимальный вес		90/130 кг

ROTO ALU DK



Тип XV - фасадное, открывающееся внутрь помещения,
окно с двумя схемами открывания

h=500... ...1250	l=355...600			l=600...1250			l=1250...1600		
	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение	Кол-во, шт.		Обозначение	Кол-во, шт.		Обозначение	Кол-во, шт.	
	875407 (см. п.2 прим.)	1		875407 (см. п.2 прим.)	1		875407 (см. п.2 прим.)	1	
	246887 (см. п.3 прим.)	1		246887 (см. п.3 прим.)	1		246887 (см. п.3 прим.)	1	
	857083	1		875759	1		875759	1	
	857007	1		857007	1		857007	1	
							857076	1	
							857045	1	
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
h=1250... ...2000	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм
	001B	1	H1-161	001B	1	H1-161	001B	1	H1-161
	001B	1	h-H1-186	001B	1	h-H1-186	001B	1	h-H1-186
	001B	1	I -330	001B	1	I -498	001B	1	I -656
							001B	1	I/2 -192
	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение	Кол-во, шт.		Обозначение	Кол-во, шт.		Обозначение	Кол-во, шт.	
	875407 (см. п.2 прим.)	1		875407 (см. п.2 прим.)	1		875407 (см. п.2 прим.)	1	
	246887 (см. п.3 прим.)	1		246887 (см. п.3 прим.)	1		246887 (см. п.3 прим.)	1	
	857083	1		875759	1		875759	1	
h=1250... ...2000	857007	1		857007	1		857007	1	
	857045	1		857045	1		857076	1	
							857045	2	
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм
	001B	1	H1-161	001B	1	H1-161	001B	1	H1-161
	001B	1	h-H1-186	001B	1	h-H1-186	001B	1	h-H1-186
	001B	1	I -330	001B	1	I -498	001B	1	I -656
	001B	1	h/2 -230	001B	1	h/2 -230	001B	1	I/2 -192
							001B	1	h/2 -230

Примечание:

- Размер H1 задается при заказе исходя из условий H1 ≥ 200 и h-H1 ≥ 300 (но не менее 1/3h).
- Без покрытия. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

Обозначение	Покрытие
865545	серебристый
865521	темно-коричневый
865514	RAL 9005
865552	RAL 9010
865507	RAL 9016
874073	нержавеющая сталь

- Без покрытия. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

Обозначение	Покрытие
246894	серебристый
246924	темно-коричневый
246917	черный
246900	белый

**Внимание:**

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "Siegenia" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

	минимум	максимум
Ширина подвижной створки, l	355 мм	1600 мм
Высота подвижной створки, h	500 мм	2000 мм
Максимальный вес		100 кг

LM 4200-DK



Тип XV - фасадное, открывающееся внутрь помещения,
окно с двумя схемами открывания

h=500... ...530	l=400...445			l=445...600			l=600...1200		
	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.
	4000-217 (см. п.2 прим.)		1	4000-217 (см. п.2 прим.)		1	4000-217 (см. п.2 прим.)		1
	4008A		1	4008A		1	4008B		1
	907-230		1	907-230		1	907-230		1
	4000-281		1						
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.
	001B		1	001B		1	001B		1
h=530... ...1200	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.
	4000-217 (см. п.2 прим.)		1	4000-217 (см. п.2 прим.)		1	4000-217 (см. п.2 прим.)		1
	4008A		1	4008A		1	4008B		1
	4000-281		1						
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.
	001B		1	001B		1	001B		1
	001B		1	001B		1	001B		1
				001B		1	001B		1
h=1200... ...1800	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.
	4000-217 (см. п.2 прим.)		1	4000-217 (см. п.2 прим.)		1	4000-217 (см. п.2 прим.)		1
	4008A		1	4008A		1	4008B		1
	4000-281		1	4008-30		1	4008-30		1
	4008-30		1						
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.
	001B		1	001B		1	001B		1
	001B		1	001B		1	001B		1

(Продолжение таблицы см. стр.17.21)

Примечание:

- 1. Размер Н1 задается при заказе исходя из условий Н1≥200, (но не менее 1/3 h).
- 2. При заказе необходимо указать цвет покрытия.



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "Sobinco" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

	минимум	максимум
Ширина подвижной створки, l	400 мм	1700 мм
Высота подвижной створки, h	500 мм	2400 мм
Максимальный вес		90 кг

SALTO 4008

Тип XV - фасадное, открывающееся внутрь помещения,
окно с двумя схемами открывания

(Продолжение таблицы)

h=530... ...1200	l=1200...1300			l=1300...1400			l=1400...1700		
	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.
	4000-217 (см. п.2 прим.)		1	4000-217 (см. п.2 прим.)		1	4000-217 (см. п.2 прим.)		1
	4008B		1	4008C		1	4008C		1
	4008-30		1	4008-30		1	4008-30		1
							4008-360		1
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм
	001B	1	H1-180	001B	1	H1-180	001B	1	H1-180
	001B	1	h-H1-235	001B	1	h-H1-235	001B	1	h-H1-235
001B	1	l-640	001B	1	l-895	001B	1	l-1060	
001B	1	l/2-180	001B	1	l/2-180	001B	1	l/2-180	
h=1200... ...1800	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.
	4000-217 (см. п.2 прим.)		1	4000-217 (см. п.2 прим.)		1	4000-217 (см. п.2 прим.)		1
	4008B		1	4008C		1	4008C		1
	4008-30		2	4008-30		2	4008-30		2
							4008-360		1
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм
	001B	1	H1 -180	001B	1	H1 -180	001B	1	H1 -180
	001B	1	h-H1-350	001B	1	h-H1-350	001B	1	h-H1-350
	001B	1	l-640	001B	1	l -895	001B	1	l -1060
001B	1	l/2-180	001B	1	l/2-180	001B	1	l/2-180	
001B	1	h/2-180	001B	1	h/2-180	001B	1	h/2-180	
h=1800... ...2400	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.
	4000-217 (см. п.2 прим.)		1	4000-217 (см. п.2 прим.)		1	4000-217 (см. п.2 прим.)		1
	4008B		1	4008C		1	4008C		1
	4008-30		2	4008-30		2	4008-30		2
	4008-31		1	4008-31		1	4008-31		1
							4008-360		1
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм
	001B (см. п.3 прим.)	2	H1/2 -125	001B (см. п.3 прим.)	2	H1/2 -125	001B (см. п.3 прим.)	2	H1/2 -125
	001B (см. п.4 прим.)	1	h-H1-350	001B (см. п.4 прим.)	1	h-H1-350	001B (см. п.4 прим.)	1	h-H1-350
001B	1	l-640	001B	1	l-895	001B	1	l-1060	
001B	1	l/2-180	001B	1	l/2-180	001B	1	l/2-180	
001B	1	h/2-180	001B	1	h/2-180	001B	1	h/2-180	

(Окончание таблицы см. стр.17.22)

Примечание:

1. Размер H1 задается при заказе исходя из условий $H1 \geq 200$, (но не менее $1/3 h$).
2. При заказе необходимо указать цвет покрытия.
3. Размер при условии $H1 > 2/5h$. При $H1 < 2/5h$ размер должен быть рассчитан по формуле $H1-180$ в количестве 1 шт.
4. Размер при условии $H1 > 2/5h$. При $H1 < 2/5h$ размер должен быть рассчитан по формуле $(h-H1)/2-210$ в количестве 2 шт.



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы " Sobinco " возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

	минимум	максимум
Ширина подвижной створки, l	400 мм	1700 мм
Высота подвижной створки, h	500 мм	2400 мм
Максимальный вес		90 кг

SALTO 4008



Тип XV - фасадное, открывающееся внутрь помещения,
окно с двумя схемами открывания

(Окончание таблицы)

h=1800... ...2400	l=400...445			l=445...600			l=600...1200		
	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение	Кол-во, шт.		Обозначение	Кол-во, шт.		Обозначение	Кол-во, шт.	
							4000-217 (см. п.2 прим.)	1	
							4008B	1	
							4008-30	1	
							4008-31	1	
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм
							001B (см. п.3 прим.)	2	H1/2 -125
							001B (см. п.4 прим.)	1	h-H1-350
							001B	1	l -525

Примечание:

1. Размер H1 задается при заказе исходя из условий $H1 \geq 200$, (но не менее $1/3 h$).
2. При заказе необходимо указать цвет покрытия.
3. Размер при условии $H1 > 2/5h$. При $H1 < 2/5h$ размер должен быть рассчитан по формуле $H1-180$ в количестве 1 шт.
4. Размер при условии $H1 > 2/5h$. При $H1 < 2/5h$ размер должен быть рассчитан по формуле $(h-H1)/2-210$ в количестве 2 шт.



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы " Sobinco" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

	минимум	максимум
Ширина подвижной створки, l	400 мм	1700 мм
Высота подвижной створки, h	500 мм	2400 мм
Максимальный вес		90 кг

SALTO 4008