



Окна,открывающиеся внутрь
помещения,
с нижним расположением
петель












АГРИСОВГАЗ

AGS 68E





























Тип V - открывающееся внутрь помещения откидное окно

Вид со стороны помещения





Тип V - открывающееся внутрь помещения откидное окно

Обозначение	Раскрой профиля	Кол-во на исп.,шт				Размер на исполнение,мм				
		Осн.	01	02	03	Основное	01	02	03	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Алюминиевые профили										
6601			2				L			
			2				H			
6602				2				L		
				2				H		
6604					2				L	
					2				H	
6605						2				L
						2				H
7601 (7603)			2	2	2	2	l=L-54	l=L-98		
			2	2	2	2	h=H-54	h=H-98		
5009			1	1	1	1	L-120	L-164		
см. п.2 прим.			2	2	2	2	L-154	L-198		
			2	2	2	2	H-198	H-242		
Резиновые уплотнители										
У001			1	1	1	1	2L+2H-536	2L+2H-712		
см. п.2 прим.			1	1	1	1	2L+2H-536	2L+2H-712		
У005			1	1	1	1	2L+2H-216	2L+2H-392		
У006			1	1	1	1	2L+2H-208	2L+2H-384		
Заполнение (стекло, стеклопакет, сэндвич-панель и т.п.)										
			1	1	1	1	c=L-170 d=H-170	c=L-214 d=H-214		
Аксессуары										
A001 (K063)			4	4	4	4				
A001 (K063)			4	4	4	4				
A002 (K064)			4	4	4	4				
A005 (K066)			4	4	4	4				
NT 07			2	2	2	2				
NT 40			12	16	16	20				
NT 138			8	8	8	8				

Примечание:

- Размеры l=510...1600 мм, h=300...1300 мм.
- Штапики и резиновый уплотнитель (У002, У003, У004) выбирать в зависимости от толщины заполнения (см. листы 8.01, 9.02).
- Для закрепления профиля 5009 на створке окно укомплектовывается винтами 4x1,5x20.12X18H9T ГОСТ 10620-80, устанавливаемыми с шагом 250...300 мм, но не менее 3 шт.
- При использовании профиля 7603 окно укомплектовывается сухарем K079 (K080) взамен сухаря A001(K063).
- Аксессуары, указанные в таблице, являются оригинальными и предназначены для сборки окна. На стр.15.05-15.07 представлены варианты механизмов запирания фирм "ROTO", "Siegenia", "Sobinco", которые имеют отличия в форме ручек и петель. Из представленных вариантов необходимо выбрать один.



Тип V - открывающееся внутрь помещения откидное окно

h=300... ...1300	l=510...1000			l=1001...1600		
	Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение	Кол-во, шт.		Обозначение	Кол-во, шт.	
	R 18 W (см. п.1 прим.)	1		R 18 W (см. п.1 прим.)	1	
	R 12 B	1		R 12 B	1	
	R 25 L	2		R 25 L	2	
	R 41 P (см. п.2 прим.)	1		R 41 P (см. п.2 прим.)	1	
	R 07 N	1		R 07 N	1	
				D 59 C	1	
				D 38 E	1	
				D 11 G	1	
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм
	001B	2	l/2 -218	001B	2	l/2 -218

Примечание:

1. Покрытие - серебристый. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

Обозначение	Покрытие
R 20 W	темно-коричневый
R 21 W	RAL 9005
R 22 W	RAL 9010
R 23 W	RAL 9016

2. Без покрытия. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

Обозначение	Покрытие
R 36 P	серебристый
R 37 P	темно-коричневый
R 38 P	RAL 9005
R 39 P	RAL 9010
R 78 P	RAL 9016



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "ROTO" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

	минимум	максимум
Ширина подвижной створки, l	510 мм	1600 мм
Высота подвижной створки, h	300 мм	1300 мм
Максимальный вес		130 кг

ROTO ALU K



Тип V - открывающееся внутрь помещения откидное окно

h=320... ...800	l=400...750			l=751...1000		
	Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение	Кол-во, шт.		Обозначение	Кол-во, шт.	
	831816 (см. п.2 прим.)	2		875407 (см. п.1 прим.)	1	
	848876	1		831816 (см. п.2 прим.)	2	
				848876	1	
				819449	1	
				830925	1	
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм
_____	_____	_____	_____	_____	_____	

h=320... ...800	l=1001...1250			l=1250...2400		
	Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение	Кол-во, шт.		Обозначение	Кол-во, шт.	
	875407 (см. п.1 прим.)	1		875407 (см. п.1 прим.)	1	
	831816 (см. п.2 прим.)	2		831816 (см. п.2 прим.)	3	
	848876	2		848876	2	
	819449	1		819449	1	
	836460	1		836460	1	
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм
001B	2	l/2 -430	001B	2	l/2 -430	

Примечание:

1. Без покрытия. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

Обозначение	Покрытие
865545	серебристый
865521	темно-коричневый
865514	RAL 9005
865552	RAL 9010
865507	RAL 9016
874073	нержавеющая сталь

2. Без покрытия. Обозначение аксессуара с покрытием указано в нижеследующей таблице:

Обозначение	Покрытие
831854	серебристый
831847	темно-коричневый
831830	черный
831823	белый



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "Siegenia" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

	минимум	максимум
Ширина подвижной створки, l	400 мм	2400 мм
Высота подвижной створки, h	300 мм	800 мм
Максимальный вес		30/60 кг

LM-K



Тип V - открывающееся внутрь помещения откидное окно

h=250... ...1200	l=950...1200			l=1200...1800			l=1800...2400		
	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.	Обозначение		Кол-во, шт.
	4200-217 (см. п.1 прим.)		1	4200-217 (см. п.1 прим.)		1	4200-217 (см. п.1 прим.)		1
	4208-120 (см. п.1 прим.)		2	4208-120 (см. п.1 прим.)		3	4208-120 (см. п.1 прим.)		4
	4308-50		1	4308-50		1	4308-50		1
				4208-30		1	4308-32		1
							4308-360		1
	Алюминиевые профили			Алюминиевые профили			Алюминиевые профили		
	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм	Обозначение	Кол-во, шт.	Размер, мм
	001B	2	l/2-145	001B	1	l/2-270	001B	2	l/4-310
				001B	1	l/2-350	001B	2	l/4-160

Примечание:

1. При заказе необходимо указать цвет покрытия.



Внимание:

При использовании вышеуказанных аксессуаров фирмы "Sobinco" возможно изготовление окна со следующими характеристиками:

	минимум	максимум
Ширина подвижной створки, l	950 мм	2400 мм
Высота подвижной створки, h	250 мм	1200 мм
Максимальный вес		90 кг

SALTO 4308



АГРИСОВГАЗ

AGS 68E