



Глухие окна





АГРИСОВГАЗ

AGS 68E




Тип X - неоткрывающееся (глухое) окно


Вид со стороны помещения




А - А (исп. 01)




А - А (исп. 02)



А - А (исп. 03)




Б - Б




Б - Б (исп. 01)

Остальное см. основное исполнение.




Б - Б (исп. 02)

Остальное см. основное исполнение.























Б - Б (исп. 03)

Остальное см. основное исполнение.





Тип X - неоткрывающееся (глухое) окно

Обозначение	Раскрой профиля	Кол-во на исп.,шт				Размер на исполнение,мм			
		Осн.	01	02	03	Основное	01	02	03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Алюминиевые профили									
6601	 	2				L			
	 	2				H			
6602	 		2				L		
	 		2				H		
6604	 			2				L	
	 			2				H	
6605	 				2				L
	 				2				H
см. п.1 прим.	 	2	2	2	2	L-66	L-110		
	 	2	2	2	2	H-110	H-154		
Резиновые уплотнители									
У001		1	1	1	1	2L+2H-184	2L+2H-360		
см. п.1 прим.		1	1	1	1	2L+2H-184	2L+2H-360		
Заполнение (стекло, стеклопакет, сэндвич-панель и т.п.)									
		1	1	1	1	c=L-82 d=H-82	c=L-126 d=H-126		
Аксессуары									
A001 (K063)		4	4	4	4				
A002 (K064)		4	4	4	4				
NT 40		4	8	8	12				
NT 138		4	4	4	4				

Примечание:

- Штапики и резиновый уплотнитель (У002, У003, У004) выбирать в зависимости от толщины заполнения (см. листы 8.01, 9.01).
- По согласованию с заказчиком окно укомплектовывается наборами аксессуаров, состоящими из NT0515 (1 шт.), NT12 (1 шт.), NT20 (TP12) (1 шт.), устанавливаемыми по периметру рамы окна с шагом 400...500 мм, но не менее 3-х наборов на сторону, и предназначенными для установки окна в проеме с зазорами от 0 до 7 мм на сторону (зазор от края паза рамы, в который устанавливается указанный набор аксессуаров). Возможна замена NT0515 (зазор на сторону 0...7 мм) аксессуарами NT0520 (зазор на сторону 2...12 мм), NT0530 (зазор на сторону 12...22 мм), NT0545 (зазор на сторону 27...37 мм), NT0560 (зазор на сторону 42...52 мм).